



Codice	CK152638
EAN	7190G-2USBX-0
Marca	HONEYWELL
Part number	7190G-2USBX-0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.7
Volume (cm ³)	4004

Il lettore Orbit 7190g continua le comprovate e superiori prestazioni di scansione laser 1D di serie dei lettori della serie Orbit, aggiungendo un area imager per una perfetta scansione di codici 1D, PDF e 2D digitali in un singolo e comodo dispositivo. Per velocizzare le casse dei punti vendita al dettaglio, il lettore Orbit 7190g presenta un design unico a doppia modalità che è ottimizzato sia per il personale di cassa che per il cliente, consentendo una perfetta scansione di codici a barre dei prodotti e la scansione di codici digitali sugli smartphone dei clienti.

Tecnologia ibrida all'avanguardia

Il lettore Orbit 7190g racchiude un laser e un imager in un unico scanner a mani libere eliminando così la necessità di acquistare un ulteriore lettore per la lettura dei codici a barre stampati 1D e 1D, 2D e PDF digitali.

Modalità doppio lavoro Grazie alla doppia modalità di utilizzo, lo scanner è ottimizzato per la scansione sia dei codici a barre digitali sugli smartphone dei clienti sia dei codici a barre sulle merci da parte dell'operatore di cassa. **Prestazioni di scansione superiori** Lo schema di scansione laser

omnidirezionale a 20 linee assicura le comprovate prestazioni di scansione 1D degli attuali lettori Orbit. Grazie alla tecnologia di imaging leader di Honeywell, lo scanner è in grado di leggere con facilità i coupon sugli smartphone e le carte d'identità.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d/2d/digimarc
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	rs232/ kbw/ usb/ ibm usb/ ibm 46xx
Tecnologia	linear imager

HARDWARE	
Posizionamento	Presentation
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	RS232/ KBW/ USB/ IBM USB/ IBM 46xx
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	27 cm
Mtbf	80000 h
IP	IP42

DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Linear Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D /Digimarc

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	40 °

GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	on-center

DIMENSIONI	
-------------------	--

Altezza massima	148 mm
Larghezza massima	103 mm
Peso	410 gr
Profondità massima	108 mm
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si