



Codice	CK152697
EAN	8715946649870
Marca	EPSON
Part number	C11CF40401
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.2
Volume (cm ³)	98550

LQ-2090II
 Stampante a 24 aghi e 136 colonne, veloce e altamente affidabile con bassissimi costi di gestione.
 La stampante ad aghi LQ-2090II è ad alta capacità e progettata per garantire una stampa rapida e affidabile. Acquista il nostro modello più recente di stampante ad aghi, ora dotato della certificazione Energy Star, che assicura un TCO incredibilmente ridotto.

SPECIFICHE	
Marca	EPSON
Tecnologia di stampa	a impatto
Numero di aghi	24 ag

SISTEMA DI STAMPA	
Numero di aghi	24 Ag
Tecnologia di stampa	A impatto
Numero colonne	24
Vita media nastro	400000000 Car
Vita media testina	400000000 mln caratteri
Mtbf	0 ore
QUALITÀ DI STAMPA	
Numero font	0
Font barcode	0
Velocità di stampa max a 10 cpi	550 cps
Velocità di stampa normale a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa max a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa max a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	0 cps
Passo carattere 10 cpi	No
Passo carattere 12 cpi	No
Passo carattere 15 cpi	No
Passo carattere 17 cpi	No
Passo carattere 20 cpi	No
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa orizzontale	0 dpi
Risoluzione stampa verticale	0 dpi
GESTIONE MEDIA	
Gestione fogli singoli	Si
Larghezza minima foglio singolo	0 mm
Larghezza massima foglio singolo	0 mm

Lunghezza minima foglio singolo	0 mm
Lunghezza massima foglio singolo	0 mm
Gestione moduli continui	Si
Larghezza minima modulo continuo	0 mm
Larghezza massima modulo continuo	0 mm
Lunghezza minima modulo continuo	0 mm
Lunghezza massima modulo continuo	0 mm
Min grammatura carta	0,12 gr/mq
Max grammatura carta	0,46 gr/mq
Numero copie	0
ALIMENTAZIONE CARTA	
Trattore a spinta posteriore	No
Trattore a spinta dal basso	No
Trattore a tiro	No
Parcheggio modulo continuo	No
Inseritore automatico fogli singoli	No
Strappo manuale	No
Porta rotolo carta	Non presente
MEMORIA	
Memoria installata	128 kb
Max memoria gestibile	0 kb
Numero slot memoria occupati	0
Numero slot memoria liberi	0
CONNETTIVITÀ	
Porta seriale	No
Porta usb	Si
porta Parallela (LPT)	No
Scheda di rete	No
Tipo scheda di rete	Non presente
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	

Pcl 3	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
PostScript livello 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
Esc/p	No
Esc/p2	No
MARGINI DI STAMPA	
Prima linea stampabile	0 mm
SOFTWARE	
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	49 W
Consumo energetico in stand-by	8 W
Tensione di alimentazione a 50hz	220-240 V
Tensione di alimentazione a 60hz	220-240 V
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	17,7 cm
Larghezza	61,2 cm
Profondità	37,5 cm
Peso	9,4 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Certificazione Energy Star	No
IEC 60950-1 (internazionale)	No
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
Rumorosità in funzione	55 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	

Nastri	1
Cd software	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No