ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| Gryphon i gd4520 kit 2d mpixel | |
| Codice | CK152701 |
| EAN | |
| Marca | DATALOGIC |
| Part number | GD4520-BKK1 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.4 |
| Volume (cm³) | 2246.75 |

L'imager Gryphon I GD4500 si distingue per un design elegante e alla moda, un'ergonomia incontrastata e presenta **il sensore Megapixel più avanzato con tecnologia 2D a luce bianca calda** per prestazioni eccezionali.
L'imager Gryphon GD4500 sfrutta la tecnologia di rilevamento del movimento **Motionix di Datalogic** che rileva le azioni naturali dell'operatore per passare automaticamente allo scanner nella modalità di scansione desiderata.
Questa tecnologia funziona con o senza l'uso di un supporto, offrendo entrambe le opzioni di lettura manuale e di presentazione.

La tecnologia di lettura di Datalogic con illuminazione bianca calda altamente visibile è più facile per gli occhi umani e legge molto meglio le etichette colorate. Il mirino a 4 punti altamente visibile definisce una zona di lettura precisa e riduce le letture accidentali, mentre il centro del mirino fornisce un localizzatore per la scansione mirata in un ambiente con più codici a barre.

Il riproduttore d'immagini GD4500 è disponibile anche nel modello sanitario con custodie disinfettabili e antimicrobiche per applicazioni nel settore sanitario.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Compatibilità | 1d / 2d |
| Marca | DATALOGIC |
| Interfaccia | usb |
| Tecnologia | area imager |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza massima | 166 mm |
| Larghezza massima | 68 mm |
| Peso | 161 gr |
| Profondità massima | 100 mm |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
| Cavi | CAVO USB INCLUSO |
| Stand | No |
| HARDWARE | |
| RFID | No |
| Healthcare | No |
| GENERALE | |
| Posizionamento | Scanner Manuale |
| Schermo LCD | No |
| Colore | Nero |
| DECODING | |
| Distanza minima lettura | 0 cm |
| Distanza massima lettura | 0 cm |
| Tipologia di codici letti | 1D / 2D |
| Tecnologia di lettura | Imager |
| CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO | |
| IP | IP52 |
| SOLUZIONI | |
| Auto-ID | Si |
| CONNETTIVITÀ | |
| Wireless | No |

| | |
|---|---|
| Interfacce supportate | USB |