

<p>scanner per documenti e immagini a4 2.400 dpi CANON CANON OPP Entry 2995C010</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Codice	CK152776
EAN	4549292119770
Marca	CANON
Part number	4859493
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	22.6
Volume (cm ³)	12096

Canon CanoScan LiDE 300
 Compatto ed economico, questo scanner leggero è perfetto per chi desidera scansionare semplicemente premendo un pulsante.
 Scanner compatto, elegante e conveniente per la casa e l'ufficio
 Con una linea sofisticata, elegante e compatta, questo scanner piano A4 leggero è dotato di 4 pulsanti di funzionamento EZ per un utilizzo e scansioni semplici. Perfetto per scansioni ad alta risoluzione a casa o in ufficio.
 Stampe senza bordi cristalline
 Stampa con la massima semplicità splendide foto senza bordi da 4" x 6" ad A4 con dettagli chiari e documenti con testo nitido per risultati di alta qualità.
 Accesso istantaneo
 Stampa, copia e scansiona direttamente dal tuo smartphone o tablet o accedendo ai servizi cloud tramite PIXMA Cloud Link. Tutto merito dell'app Canon PRINT.
 Servizi cloud

Esegui la stampa e la scansione* di documenti su servizi cloud come Google Drive, OneDrive e

Dropbox. Potrai anche allegare e inviare le scansioni direttamente via e-mail, tutto senza PC.

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	a4
Risoluzione	2.400 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	24 sec
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA	
Fronte retro	No
ADF compreso	no
PDF	No
Scansione di negativi/diapositive	No
Formati carta gestiti	A4
Spessore min. supporti di stampa	0 mm
Spessore max. supporti di stampa	0 mm
SISTEMA SCANSIONE	
Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	Passata singola
Elemento di scansione	CIS
Profondità colore	48 bit
Funziona senza PC	No
Profondità colore esterna	24 bit
Funzioni pulsanti pannello di controllo	PDF, COPIA, FOTO, E-MAIL
Profondità di grigio	16 bit
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
Tiff	Si
GIF	No

HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	29,7 cm
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	Non sono indicati driver
Compatibile Windows Vista	Si
Adattatore supporti	Non sono indicati adattatori per i supporti dal produttore
requisiti minimi sistema Windows	Windows Vista , XP SP2, Professional SP4 / Internet Explorer 6.0 / unità CD-ROM / display 1024 x 768
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	2400 dpi
Velocità scansione b&n	24 sec
Velocità scansione colori	24 sec
Risoluzione Ottica Verticale	4800 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	19200 dpi
Velocità scansione anteprima	14 sec
Risoluzione interpolata verticale	19200 dpi
velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	Si
Scansione Microfilm	No
Altre caratteristiche performance	Scansione pellicola non disponibile Creazione anteprima

	(A4 Colore): circa 14 sec. scansione A4 colore (300dpi): 24 sec Livello 3 per rimozione di polvere e graffi dalle fotografie e ripristino colori sbiaditi.	Velocità QUARE
DIMENSIONI E PESO		
Altezza	40 mm	
Larghezza	250 mm	
Profondità	370 mm	
Peso	1,6 kg	
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO		
Potenza assorbita in esercizio	2,5 W	
PANNELLO LCD		
Tipo pannello di controllo LCD	Non è indicata la presenza di un pannello LCD	
Dimensione	0 "	
INFORMAZIONI AMBIENTALI		
Rumorosità	0 dB	
INCLUSO NELLA CONFEZIONE		
Cavo Usb	Si	
Cavo rete	No	
Software incluso	ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio	
SOLUZIONI		
Office	Si	
CERTIFICAZIONI		
Certificazione EPA Energy Star	Si	
Certificazione CE	Si	
Altre certificazioni	FCC(US), IC(Canada), CE Mark(EU), GOST-R(Russia), SASO(Saudi Arabia), C-Tick(Australia), MIC(Corea), CCC(Cina), UL(US), C-UL(Canada), FT(Austria), SPRING(Singapore), EK(Corea), EPSR(Hong kong), CB Report, RoHS(EU), WEEE(EU)	
DIMENSIONI CON IMBALLO		
Lato A	9 cm	
Lato B	31 cm	
Lato C	45 cm	
Peso con imballo	2 kg	
Tipi di supporti	/	

Tipo sorgente luminosa / lampada	Lampada LED a 3 colori
Profondità di grigio esterna	8 bit
BMP	No
PNG	No
Scheda di rete	Non presente
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Xp	No
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
Tensione di alimentazione	100-240 V
Scuola Digitale	Generico
Certificazione IEC 60950-1	No
Certificazione TUV GS	No