

Stampante ad aghi a impatto EPSON Epson B3 Dot Matrix C11C376125	
Codice	CK152994
EAN	8715946333205
Marca	EPSON
Part number	1281814
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12
Volume (cm ³)	90475
<p>EPSON LQ-680 PRO è la soluzione di stampa a 24 aghi che abbina velocità fino a 413 cps ed eccellente qualità di stampa, anche in multicopia fino a 5 copie oltre l'originale. EPSON LQ-680 PRO è progettata specificatamente per la stampa di modulistica in più copie, dai documenti di viaggio alle ricevute, dalla reportistica bancaria alle prescrizioni mediche, alle fatture. Il percorso carta orizzontale, con inserimento ed uscita frontale del foglio, e la comoda guida agevolano infatti il preciso posizionamento e lo scorrimento dei fogli, anche sovrapposti. In questo modo le copie risultano sempre perfettamente allineate, caratteristica importante per assicurare la perfetta leggibilità dei documenti, anche quando si utilizzano moduli prestampati. La funzione APG (Auto Platen Gap) per il rilevamento dello spessore della carta ottimizza automaticamente la distanza tra foglio e testina. Particolarmente versatile questa stampante offre percorsi carta dedicati alla stampa di moduli continui, oltre alla possibilità di installare dispositivi opzionali quali due alimentatori ed il supporto per carta in rotoli. La scelta del percorso carta è manuale in LQ-680 PRO . La versione integra inoltre i driver per ambienti Windows e sono condivisibili in rete tramite interfacce opzionali Ethernet 10Base-T/2 o 10/100Base-TX. Interessante, infine, l'elevata affidabilità, con un MTBF valutato in 10.000 ore.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	EPSON
Tecnologia di stampa	a impatto
Numero di aghi	24 ag

SISTEMA DI STAMPA	
Numero di aghi	24 Ag
Tecnologia di stampa	A impatto
Numero colonne	106
Vita media nastro	2000000 Car
Vita media testina	400000000 mln caratteri
Mtbf	10000 ore

QUALITÀ DI STAMPA	
Numero font	10
Font presenti	EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON San SERIF, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C
Font barcode	8
Velocità di stampa max a 10 cpi	413 cps
Velocità di stampa normale a 10 cpi	310 cps
Velocità di stampa near letter a 10 cpi	103 cps
Velocità di stampa max a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	372 cps
Velocità di stampa near letter a 12 cpi	124 cps
Velocità di stampa max a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 15 cpi	465 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	155 cps
Passo carattere 10 cpi	Si
Passo carattere 12 cpi	Si
Passo carattere 15 cpi	Si
Passo carattere 17 cpi	Si

Passo carattere 20 cpi	Si
Altre specifiche	font barcode: EAN13, EAN8, Interleaved 2of5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa orizzontale	360 dpi
Risoluzione stampa verticale	360 dpi
GESTIONE MEDIA	
Gestione fogli singoli	Si
Larghezza minima foglio singolo	90 mm
Larghezza massima foglio singolo	304,8 mm
Lunghezza minima foglio singolo	70 mm
Lunghezza massima foglio singolo	420 mm
Gestione moduli continui	Si
Larghezza minima modulo continuo	101,6 mm
Larghezza massima modulo continuo	304,8 mm
Lunghezza minima modulo continuo	76,2 mm
Lunghezza massima modulo continuo	558,8 mm
Min grammatura carta	52,3 gr/mq
Max grammatura carta	157 gr/mq
Numero copie	5
Altro	Il numero di copie si intende oltre l'originale
ALIMENTAZIONE CARTA	
Trattore a spinta posteriore	si
Trattore a spinta dal basso	No
Trattore a tiro	No
Parcheggio modulo continuo	Parcheggio carta da pannello
Inseritore automatico fogli singoli	opzionale
Inserimento automatico doppio	opzionale
Strappo manuale	No
Porta rotolo carta	Supporto per carta in rotoli da 8.5"
Altre specifiche	Regolazione automatica spessore carta
MEMORIA	
Memoria installata	64 kb
Max memoria gestibile	0 kb

Numero slot memoria occupati	0
Numero slot memoria liberi	0
CONNETTIVITÀ	
Porta seriale	No
Porta usb	No
porta Parallela (LPT)	Si
Scheda di rete	No
Protocolli wireless supportati	non disponibili
Tipo scheda di rete	Non presente
Altre specifiche	La schede di rete è opzionale: I/F di rete interna Epson Ethernet 10/100Base-TX
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Pcl 3	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
PostScript livello 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	Si
Esc/p	No
Esc/p2	Si
Linguaggi standard	ESC/P2, IBM PPDS
MARGINI DI STAMPA	
Prima linea stampabile	4,2 mm
SOFTWARE	
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No

requisiti minimi sistema Mac	Non Supportato
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	42 W
Consumo energetico in stand-by	4,5 W
Tensione di alimentazione a 50hz	230 V
Tensione di alimentazione a 60hz	230 V
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	22,95 cm
Larghezza	49,7 cm
Profondità	38,65 cm
Peso	9 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	Si
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
EcoSostenibile	No
Rumorosità in funzione	55 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Nastri	1
Cd software	Si
Cavo di alimentazione	No
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No
Altro	Cavo di alimentazione in dotazione
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	35 cm
Lato B	47 cm
Lato C	55 cm
Peso con imballo	12 kg