

Videoproiettore dlp wxga (1280x800) 700 ansi lume OPTOMA ML750E	
Codice	CK153050
EAN	5055387600256
Marca	OPTOMA
Part number	ML750E
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.302
Volume (cm ³)	7310.25
<p>Presentazione del tutto nuovo con il proiettore LED portatile ultra-compatto ML750E. Facile da trasportare tra casa e l'ufficio, questo minuscolo proiettore pesa meno di 0,4 kg ed è dotato di una comoda borsa per il trasporto. Guardare film HD o proiettare una presentazione vincente, ML750E ha tutto il necessario per impressionare il pubblico. Pieno di funzioni ML750E incorpora un lettore multimediale, visualizzatore nativo Office e altoparlante incorporato. Progetto per essere usato anche senza computer portatile con la sua memoria interna e uno slot per schede micro SD, oltre al connessione USB. Facile da collegare per visualizzare da un dispositivo mobile o un tablet utilizzando la connettività MHL per visualizzare i file di lavoro, foto, video e ascoltare musica. Utilizzando la più recente tecnologia "senza lampada" riproduce immagini con una fedeltà colore eccezionale, grande affidabilità e longevità, il proiettore Optoma LED ultra - portatile è perfetto il vostro divertimento ed il business.</p>	

SPECIFICHE

Tipo	dlp
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	700 ansi lume
Marca	OPTOMA
Contrasto	10.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	Si
Telecomando	Si
Altro	AC Power Cord, VGA Cable, mini-USB Cable, Carry Bag, Infra Red Remote Control with Battery, Quick Start Card, Warranty Card
Foro per cavo di sicurezza	Si

AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	2 W
Altre caratteristiche Audio	Audio stereo da 3,5 millimetri presa di uscita

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	No
Mini USB	1
Memory Card	Si
Wireless	Opzionale

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0

Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	1
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	1920 mt
Risoluzione massima	WXGA (1280x800)
Distanza proiezione max	3,23 mt
Distanza proiezione min	0,5 m
Luminosità	700 ANSI lumen
Max Sync Rate (H)	49,64 kHz
Max Sync Rate (V)	3,23 Hz
Rapporto contrasto	10000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Dimensione immagine minima	0,43 mt
Altre caratteristiche	Single 0.45" WXGA DMD Chip DLP® Technology by Texas Instruments
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	30 dB
Tipologia	Travel
Colore primario	Nero
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,4 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione	0

trapezoidale orizzontale Min	
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale
Throw Ratio Minimo	1,5 :1
Throw Ratio Massimo	1,5 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	20000
Potenza Sorgente	0 W
Altre Caratteristiche Sorgente	LED Light Source
Tipo di Sorgente	LED
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Temperatura min esercizio	5 °
Temperatura max esercizio	35
Potenza Massimo di Esercizio	120 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	3,9 cm
Larghezza	10,5 cm
Peso	0,4 kg
Profondità	10,6 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	

Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No