ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Aruba ap-303 (rw) unified ap	
Codice	CK153244
EAN	0190017232591
Marca	HP
Part number	4568348
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.415
Volume (cm³)	2130.66

Gli access point Aruba serie 303 garantiscono la connettività 802.11ac a elevate prestazioni in modo economicamente vantaggioso con MU-MIMO (Wave 2) per ambienti aziendali a media densità. Con la funzionalità Bluetooth Low Energy (BLE) integrata e il supporto dell'alimentazione 802.3af, gli access point Aruba serie 303 consentono alle aziende di aumentare i livelli di produttività ed efficienza sul lavoro con un TCO ridotto. I compatti access point Aruba serie 303 offrono la massima velocità dati simultanea, pari a 867 Mb/s nella banda a 5 GHz e a 300 Mb/s nella banda a 2,4 GHz (per una velocità massima aggregata di 1,2 Gb/s). Munito di 2x2:2SS, è stato progettato per ambienti ad alta densità di dispositivi quali scuole, filiali retail, magazzini, strutture alberghiere e uffici aziendali con un ambiente attento ai costi.

- I modelli Aruba AP-303P consentono di collegare a cascata la rete cablata per connettere e alimentare qualsiasi dispositivo di rete (videocamera IP, gateway IOT o un secondo access point) alla porta E1 Ethernet del modello AP-303P.

- Semplificazione e riduzione dei costi di installazione di più dispositivi condividendo le porte degli

switch e il cablaggio.

- I modelli AP-303P supportano il collegamento radio Zigbee 802.15.4 che offre connettività ai dispositivi IoT.
- Operatività 2x2:2SS SU-MIMO e MU-MIMO, larghezza di banda di canale fino a 80 MHz.
- Access point unificati che supportano le modalità ArubaOS e InstantOS.

SPECIFICHE	
Marca	HP
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Possibilità di essere anche controllato	No
Unmanaged / Autonomo	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop
Colore Chassis	Bianco
Altezza massima	150 mm
Larghezza massima	150 mm
Profondità massima	35 mm
Peso	260 Gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	POE
Supporto POE 802.3af	No
Power Supply Tensione	220 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
WIRELESS	
Banda di frequenza	2,4/5 Ghz
Velocità Wireless	867 Mbps Mbps

Wireless Security	No
Connettore antenne opzionali	N
CONNETTIVITÀ	
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
Porta Console	No