



Codice	CK154379
EAN	4711174723065
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS1619XSP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12
Volume (cm ³)	69000

Storage veloce con potenza di calcolo straordinaria

L RS1619xs+ è un NAS rackmount 1U scalabile e ad alte prestazioni, con memoria espandibile e configurazione della cache SSD M.2 che risponde alle esigenze delle aziende moderne in cerca di una soluzione di storage efficiente, affidabile e flessibile.

Provvisto di slot PCIe 3.0, l RS1619xs+ supporta l installazione di una NIC 10GbE/25GbE per la trasmissione veloce dei dati. Gli slot per la cache SSD M.2 2280 integrati si avvantaggiano ulteriormente delle attività con IO intensi, come virtualizzazione o implementazione di server mail.

- **CPU Quad-core fino a 2,7 GHz**
- **Opzioni RAM 8 GB di DDR4 ECC UDIMM - Fino a 64 GB**
- **Alte prestazioni 1.523 MB/s in lettura sequenziale, 162.097 IOPS in lettura casuale iSCSI**
- **Scalabilità Fino a 16 unità con RX1217/RX1217RP1**

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA/SSD
Posizionamento	Professional
Supporto RAID	Si
Supporto IP	No specifica
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Tipo Cpu	Intel Xeon D-1521
CONNETTIVITÀ	
Velocità LAN	10 / 100 / 1000 Mb
Numero porte USB	2
Numero porte LAN	4
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Conformità LAN	4 (con supporto per Link Aggregation / Failover)
Porta Console	No
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore ridondato	No
Power Supply	AC
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	68,68 W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Rack
Colore Chassis	Nero
Led	-
Altezza massima	44 mm
Larghezza massima	480 mm
Profondità massima	518,6 mm

Peso	8,16 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	No
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	No
NFS	Si
Http	No
Https	No
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	HDD
Supporto Enclosures	No
Numero Enclosures supportati	3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD M.2 2280 NVM e & SATA SSD
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	

Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	<ul style="list-style-type: none"> • FCC • CE • EAC • BSMI • VCCI • CCC • RCM • KC
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo di alimentazione CA X 2
Software	-
Manuali	Guida di installazione rapida X 1