

<p><b>Lettore codici a barre DATALOGIC          POWERSCAN PM9501 2D KIT CON          CAVO USB, CULLA, ALIME PM9501-          433RBK10</b></p>	
Codice	CK156762
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	PM9501-433RBK10
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.385
Volume (cm <sup>3</sup> )	13485

La famiglia di lettori di codici a barre PowerScan è la scelta migliore quando si è alla ricerca di un device che sia in grado di resistere agli ambientali industriali più impegnativi. PD9531 è la versione a cavo mentre i modelli cordless sono i PBT9501 e PM9501. Il PowerScan PBT9501 è dotato di tecnologia wireless Bluetooth® mentre il PowerScan PM9501 integra la tecnologia radio narrow band STAR Cordless System di Datalogic. Gli scanner area imager serie PowerScan 9501 hanno un design ergonomico con un peso ben bilanciato e un sistema di puntamento intuitivo, che consente di velocizzare la lettura del codice già al primo passaggio ed evitare i movimenti innaturali del polso da parte dell'operatore. Inoltre, questi nuovi device utilizzano un sistema di illuminazione a luce bianca soft, con conseguente riduzione di quei flash che spesso risultano essere fastidiosi agli occhi degli operatori durante le attività ad alta intensità di scansione. I PowerScan 9501 area imager dispongono inoltre dell'esclusivo sistema 3 Green Lights (3GL) di Datalogic per il feedback di buona lettura. La tecnologia brevettata "Green Spot" direttamente sul codice e i doppi LED Good Read sono visibili da ogni angolazione. Tutti i modelli hanno funzionalità multi-interfaccia: RS-232, Keyboard Wedge, USB e offrono connettività Ethernet opzionale per uso standard o industriale. I PowerScan 9501 area imager sono dotati di nuova tecnologia a "Lenti Liquide" che aumenta la profondità di campo e consente la lettura sia

di codici a barre standard che di quelli più larghi o ad alta densità. La tecnologia di rilevamento del movimento Motionix di Datalogic permette di passare automaticamente dalla modalità di scansione manuale a quella a presentazione.

**COSTRUITO PER DURARE** La robustezza della famiglia PowerScan garantisce l'affidabilità delle operazioni nel tempo. Cadute e urti ripetuti e l'utilizzo sia in ambienti interni che all'esterno, nelle condizioni ambientali più difficili, non modificano le prestazioni dello scanner, né compromettono la sua affidabilità.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	Si
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	4 cm
Distanza massima lettura	80 cm
Mtbf	0 h
IP	IP65

DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °

CONFORMITÀ	
------------	--

Conformità CEE	Il prodotto soddisfa tutti i criteri di sicurezza ed è conforme alla legge per l'uso a cui è destinato. Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni
<b>GENERALE</b>	
Colore	Nero / Giallo
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	Cavo (USB), Alimentatore, Cavo di alimentazione (UE), Base di ricarica
Manuali	-
Software	-
Altro	/
	w
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	212 mm
Larghezza massima	110 mm
Peso	400 gr
Profondità massima	74 mm
<b>SOLUZIONI</b>	
Auto-ID	Si