

Apc smart-ups rt 15 000va rm 230v	
Codice	CK158112
EAN	0731304255727
Marca	APC
Part number	1558444
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	287
Volume (cm ³)	643100
Un UPS versatile messo a punto per resistere alle condizioni di alimentazione peggiori del mondo. APC Smart-UPS RT è una famiglia di gruppi di continuità a prestazioni e densità elevate per le reti voce e dati, i laboratori medici e le applicazioni industriali leggere. In grado di sostenere 10 kVA in una forma convertibile rack/tower 6U, consente agli utenti di supportare blade server a consumo energetico elevato o rack di apparecchi con carichi pesanti. Questo fattore di forma flessibile consente la standardizzazione in diverse applicazioni. I caricabatterie interni a potenza elevata consentono batterie corrispondenti supplementari praticamente illimitate per soddisfare le esigenze aggressive dal punto di vista del tempo di autonomia dei sistemi aziendali critici. I clienti con ambienti per cui l'alimentazione è fondamentale e alla ricerca di una regolazione estremamente precisa di tensione e frequenza, un bypass interno e una correzione del fattore di potenza in ingresso standard della topologia on-line a doppia conversione ottengono tutto questo grazie a Smart-UPS RT. SURT15KRMXLI Caratteristiche generali Doppio ingresso rete di alimentazione Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate. Display LCD Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema. Batterie esterne di facile gestione Riduce l'esigenza del servizio di manutenzione preventiva tramite il monitoraggio dello stato e delle condizioni di funzionamento delle batterie esterne e del tempo di autonomia previsto. Convertibile rack/tower	

Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack. Vano removibile per cablaggio di ingresso/uscita Rende semplice e rapida l'installazione e la manutenzione dell'UPS. Possibilità di cablaggio in ingresso mono o trifase Rende flessibile l'installazione dell'UPS poiché è possibile utilizzare un cavo in ingresso monofase oppure trifase.

SPECIFICHE

Formato	rack
Potenza	12.000 watt
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Online (VFI)
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
AVR	Si
Formato	Rack
Colore	Nero
Protezione circuito	Interruttore automatico
Pannello di controllo	LED multi-funzione e console di controllo
Allarme	Allarmi acustici e visivi: ritardi configurabili
Altre Caratteristiche	Emergency Power Off (EPO): SI

USCITA

Tipologie spine	IEC C19
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Spine elettriche connettabili	10
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Bypass	Integrato
Tensione in uscita 240V	Si
Tempo d'intervento	6 ms
Potenza erogata Watt	12000 WATT
Potenza Erogata Va	15000 Va
Efficienza a pieno carico	94 %
Numero spine telefoniche agganciabili	0

Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	5 %
Valutazione efficienza energetica	0 Joules
Altre caratteristiche uscita	Connessioni di uscita : (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (8) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers Nota tensione di uscita : Configurabile per tensione nominale di uscita 220 : 230 o 240 Bypass: Bypass statico incorporato,Bypass interno (Automatico e Manuale),Bypass esterno opzionale

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	12000 W
Tensione di alimentazione	230 V
Tipo pannello di controllo LCD	Si
Dimensione	2 "
Frequenza nominale	Frequenza di uscita (sync alla rete) : 50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall utente +/- 0,1 Hz

INGRESSO

Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Tensione in entrata 220V	No
Tensione in entrata 230V	Si
Altre caratteristiche Ingresso	Corrente massima in ingresso : 83ACapacità interruttore d ingresso : 100ADistorsione armonica totale di ingresso : Less than 5% for full load

DIMENSIONI E PESO

Profondità	77,3 cm
Altezza	53,3 cm
Larghezza	43,2 cm
Peso	247,73 kg
Altezza rack	12 U

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità	50 dB
Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0 %
Dissipazione termica	2615 BTU/hr
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	Si
Altre certificazioni	EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,VDE
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	4
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo rete	No
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	22,4 Min
Cavo Alimentazione	No
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Software incluso	Si
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	8,3 Min
Altro	Comprende: CD con software, Guide di supporto per Installazione Rack, Cavo RS-232 segnalazione UPS Smart, Manuale Utente, Web/SNMP Management Card
Tensione nominale	12 V
Capacità	7 Ah
Tempo di ricarica tipico	2,5 Ore
Altre caratteristiche Batterie	Confezione sostituzione batterie: rbc44
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	Si
Scheda di rete	Si
Usb	No

Altre connessioni	Porta di interfaccia : DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,SmartSlotSchede SmartSlot preinstallate: AP9619
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	59 cm
Lato B	100 cm
Lato C	109 cm
Peso con imballo	287 kg