

**Lettores codici a barre ZEBRA DS9308 2D, SCANNER PRESENTAZIONE, CAVO USB INCLUSO DS9308-SR4U2100**



Codice	CK161342
EAN	ZBDS9308ZE
Marca	ZEBRA
Part number	DS9308-SR4U2100
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.51
Volume (cm <sup>3</sup> )	2256.25

**LO SCANNER A PRESENTAZIONE CHE LEGGE QUALSIASI COSA E GARANTISCE LA MASSIMA AFFIDABILITÀ, SEMPRE!** Lo scanner serie DS9300 è un piccolo dispositivo a presentazione dalle grandi funzionalità. Con un fattore di forma compatto e un'estetica accattivante, la serie DS9300 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla boutique più trendy al minimarket con poco spazio sul banco della cassa. Velocità di lettura a raffica best-in-class e prestazioni senza confronti anche sui codici a barre meno leggibili evitano il formarsi di code. La sua struttura resistente è realizzata per resistere alle cadute, agli urti e al contatto con i liquidi inevitabili nell'uso quotidiano. **PERFETTO PER OGNI TIPO DI SCANSIONE** Con un microprocessore da 800 MHz, un sensore ad alta risoluzione da un megapixel e l'esclusiva tecnologia di imaging intelligente PRZM, la serie DS9300 cattura istantaneamente ogni codice a barre praticamente in qualsiasi condizione e su qualunque supporto. E con velocità di lettura leader di settore e il campo di visuale più ampio della categoria, la serie DS9300 è in grado di catturare i codici a barre non appena gli articoli vengono presentati. **DESIGN INNOVATIVO** Con un ingombro quasi pari a zero, c'è sempre spazio per lo scanner DS9300 sul banco, anche nelle postazioni più anguste. I LED incassati sono praticamente invisibili e la loro intensità si riduce automaticamente quando il dispositivo non è in uso per non dare fastidio agli occhi. La base di accoppiamento dello scanner offre quattro posizioni,

per scegliere quella più comoda per la scansione da eseguire, e il suo design anti-atrito ne previene l'usura. **RESISTENZA E AFFIDABILITÀ ECCEZIONALI** Cadute, polvere e liquidi non fanno paura agli scanner della serie DS9300. Sono costruiti per resistere a cadute da 1,5 m su cemento e a 1.000 impatti da rotolamento consecutivi da 0,5 m. E grazie alla tenuta IP52 e a un layout ottico-meccanico in attesa di brevetto che include un foro per l'emissione di segnali acustici nascosto, oltre a circuiti elettrici e un connettore cavo sollevati, anche la base resiste al contatto con i liquidi.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d/2d/digimarc
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE	
Posizionamento	Presentation
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	28 cm
Mtbf	0 h
IP	IP52

DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D/2D/DIGIMARC

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
Power Supply Type	Da 4,5 a 5,5 V CC con alimentazione via host; da 4,5 a 5,5 V CC con alimentazione esterna

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °

Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	<p>Conformità normativa</p> <p>Sicurezza ambientale EN 50581:2012</p> <p>RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000 REACH 1907/2006</p> <p>Sicurezza elettrica IEC 62368-1 2a ediz. EN 62368-1:2014/AC:2015 UL/IEC 60950-1, 2a ediz. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2a ediz.</p> <p>Sicurezza LED IEC 62471:2006 (ed. 1.0) EN 62471:2008 (LED)</p> <p>EMI/RFI FCC 47 CFR parte 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI e SABS</p>
<b>GENERALE</b>	
Auto-ID	Si
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	CBA-U21-S07ZBR SHIELDED USB CABLE incluso nella confezione
Manuali	Scaricabile dal sito Zebra
Software	123Scan disponibile gratuitamente sul sito Zebra
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	145 mm
Larghezza massima	86 mm
Peso	318 gr
Profondità massima	83 mm