

<p>Gruppo di continuità apc srvpm6kri easy ups srv rm 6000va 230v</p>	
Codice	CK161748
EAN	0731304343462
Marca	APC
Part number	SRVPM6KRI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.6
Volume (cm ³)	111537
<p>APC Easy UPS On-Line SRV 6000 VA, montaggio in rack, autonomia prolungata, 230 V, senza batteria High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions Include: CD con software, cavo USB, manuale utente</p>	

SPECIFICHE	
Formato	rack
Potenza	6.000w
Marca	APC

Tecnologia	online (vfi)
------------	--------------

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	6000 W
Tipo pannello di controllo LCD	Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	19 "

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0-40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0-95 %
Rumorosità	0 dB

CONNETTIVITÀ

Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
Slot per scheda di rete	Si
Schede di rete compatibili	APV9601

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	Si
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	CD con software, cavo USB, manuale utente

CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
Altre certificazioni	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2

DIMENSIONI E PESO

Altezza	8,7 cm
Larghezza	43,8 cm
Peso	14 kg

Profondità	61,5 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	6000 W
Potenza Erogata Va	6000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	1 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	94 %
Valutazione efficienza energetica	600 J
Tempo d'intervento	12 ms
Spine elettriche connettabili	0
Tipologie spine	Hard Wire 3-wire
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	No
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	220 V
Campo tensione in ingresso massima	240 V
Numero Connettori in ingresso	0
Tipologia connettori in ingresso	Hard Wire 3-wire
Altre caratteristiche Ingresso	Frequenza ingresso 40 - 70 Hz
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero

Formato	Rack
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	On Line Doppia Conversione
Pannello di controllo	led
Allarme	Led e sonoro
AVR	No
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	0
Tecnologia	Batteria NON Inclusa
Tensione nominale	0 V
Capacità	0 Ah
Tempo di ricarica tipico	0 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	999999999 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	199999999 min
Altre caratteristiche Batterie	Pacco batterie acquistabile a parte: SRV192RBP-7A
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico