ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Gruppo di continuità APC APC Easy UPS On-Line SRV 2000 VA, montaggio in rac SRV2KRI	
Codice	CK161756
EAN	0731304341697
Marca	APC
Part number	SRV2KRI
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23
Volume (cm³)	86240

APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000VA 230VUPS online di alta qualità a doppia conversione progettati per le esigenze essenziali di protezione dell'alimentazione anche nelle condizioni di alimentazione più instabiliInclude: cavo RS-232 di segnalazione UPS di base, CD con software, staffe di montaggio su rack, cavo USB, manuale dell'utente

SPECIFICHE	
Potenza	1.600 watt
Marca	APC
Formato	rack
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	230 V
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	45 dB
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	Si
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	14,2 cm
Larghezza	43,7 cm
Peso	18,2 kg
Profondità	46,2 cm
Altezza rack	0 U
USCITA	
Potenza erogata Watt	1600 WATT
Potenza Erogata Va	2000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	40 Hz
Frequenza d'uscita Massima	70 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %

Tipo di forma d'onda	SENOIDAL
Efficienza a pieno carico	90,6 %
Valutazione efficienza energetica	0 Joules
Tempo d'intervento	2 ms
Spine elettriche connettibili	4
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Rack
Destinazione d'uso	Protezione Server e reti pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	AVR
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	230 V
Capacità	304 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 Ore
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	4 Min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	11,7 Min
SOLUZIONI	

Scuola Digitale	Generico