


<p>Paxxon 1500va management ups</p>	 <p>1500^{VA} BATTERY</p> <p>4X POWER OUTLETS</p> <p>SURGE PROTECTION</p> <p>USB MONITORING</p>
Codice	CK162974
Descrizione	Ups 1500 VA
EAN	8713439235050
Marca	TRUST
Part number	23505
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.655
Volume (cm ³)	21840
<p>Affidabile UPS da 1500 VA con batteria integrata. Erega temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente, impedisce di perdere dati e danneggiare l'hardware. 4 prese di corrente a parete con batteria e protezione da sovratensione.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	ups
Formato	tower
Potenza	900w
Marca	TRUST
Tecnologia	line interactive

Potenza erogata	1500 va
-----------------	---------

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tipo pannello di controllo LCD	N.D.
Tensione di alimentazione	0 V
Dimensione	0 "

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	0 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0 %
Rumorosità	0 dB
Dissipazione termica	0 Btu/h

CONNETTIVITÀ

Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso	No
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
Altro	Gruppo di continuità UPS, Cavo USB, Manuale utente

CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No

DIMENSIONI E PESO

Altezza	32 cm
Larghezza	18,2 cm
Peso	10 kg
Profondità	13 cm

USCITA

Potenza erogata Watt	900 W
----------------------	-------

Potenza Erogata Va	1500 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	51 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoidale
Efficienza a pieno carico	95 %
Valutazione efficienza energetica	0 J
Tempo d'intervento	0 ms
Spine elettriche connettabili	4
Tipologie spine	Shuko
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	No
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	Si
Campo tensione in ingresso minima	162 V
Campo tensione in ingresso massima	290 V
Numero Connettori in ingresso	2
Tipologia connettori in ingresso	Shuko
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Line Interactive
Protezione circuito	AVR
Pannello di controllo	No
Allarme	Sonoro e visivo

AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	2
Tecnologia	Lead Acid
Tensione nominale	9 V
Capacità	12 Ah
Tempo di ricarica tipico	8 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	1,2 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	7 min
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico