



Codice	CK163419
EAN	7331021065659
Marca	AXIS
Part number	01592-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.92
Volume (cm ³)	3744

Cupola fissa essenziale HDTV 1080p in qualsiasi condizione di illuminazione. AXIS P3245-LV offre un'eccellente qualità d'immagine in HDTV 1080p. Questa telecamera eccellente, con classificazione IK10, è dotata di Forensic WDR e Optimized IR per offrire video nitidi anche in condizioni di luce difficili o in completa oscurità. Include Lightfinder 2.0 per video con colori più realistici e video nitidi di oggetti in movimento. Dispone di obiettivo varifocale e zoom e messa a fuoco remoti, eliminando così la necessità di intervenire manualmente per la regolazione ottimale. Con l'audio bidirezionale puoi sentire ciò che accade nella scena e trarre vantaggio dall'analisi audio. Inoltre, supporta Zipstream, H.264/ H.265 e funzionalità di sicurezza avanzate.

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	interno

Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1
FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	Campo visivo orizzontale: 100°-36° Campo visivo verticale: 53°-20°
Antenna	ND
Frequenza RF	ND Ghz
Wireless Encryption	ND
Wireless Security	ND
Altre features	ND
GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	A cupola

Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	0 Volts
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	65
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Qos Type	QoS Layer 3 DiffServ
Altri protocolli supportati	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP
capacità memoria RAM	1024
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	0 f
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	2000000 pixels

Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	1920 pixels
Risoluzione verticale massima	1080 pixels
Durata otturazione 1/	66500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
Altre caratteristiche immagine	RGB CMOS Progressive scan da 1/2,8
DIMENSIONI	
Larghezza	149 mm
Altezza	103 mm
Profondità	149 mm
Peso	650 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	download
Supporto	Si
Altro	ND
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
Conformità ETSI	

	<p>FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35</p>
<p>Conformità LAN</p>	<p>ND</p>
<p>Conformità Wireless</p>	<p>Protezione mediante password, filtro indirizzi IP, HTTPSa</p> <p>HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X (EAP-TLS)</p> <p>a</p> <p>,</p> <p>autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione</p> <p>certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta, firmware</p>

	firmato, avvio secur
Altre certificazioni conformità	<p>Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252, IEC/EN 62471</p> <p>Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN 60529 IP52, IEC/EN 62262 IK10</p> <p>Rete NIST SP500-267</p>