

telecamera ip interno no AXIS M3075-V 01709-001	
Codice	CK163422
EAN	7331021066793
Marca	AXIS
Part number	01709-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.27
Volume (cm ³)	1188
<p>Mini dome 1080p con microfono integrato AXIS M3075-V è dotato di funzionalità giorno/notte e WDR per video nitidi sia in aree scure che luminose. Questa fotocamera ultra-compatta è dotata di messa a fuoco in fabbrica e può essere facilmente livellata e diretta in qualsiasi direzione. Offre un microfono integrato per l'acquisizione e l'analisi audio e il supporto HDMI consente lo streaming su un monitor. Supporta l'analisi intelligente e grazie allo slot della scheda di memoria, è possibile registrare facoltativamente sul bordo. La tecnologia Zipstream con supporto per H.264 e H.265 riduce i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione. Ed è realizzato con il 52% di plastica riciclata ed è privo di PVC/BFR/CFR. Inoltre, l'involucro resistente all'impatto e alla polvere si aggancia semplicemente senza viti visibili.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera

Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1
FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	Campo visivo orizzontale: 102° Campo visivo verticale: 55°
Antenna	no
Frequenza RF	ND Ghz
Wireless Encryption	ND
Wireless Security	ND
Altre features	ND
GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera

Forma	Minidome
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	Si
Microfono incorporato	Si
Colore primario	Bianco
HARDWARE	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	0 Volts
Temperatura di lavoro min	-40
Temperatura di lavoro max	65
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Qos Type	QoS Layer 3 DiffServ
Altri protocolli supportati	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
capacità memoria RAM	512
capacità memoria Flash	512
IMMAGINE	
Rapporto focale	0 f
Sensore	CMOS

Numero pixel effettivi	2000000 pixels
Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	1920 pixels
Risoluzione verticale massima	1080 pixels
Durata otturazione 1/	32500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,04 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
DIMENSIONI	
Larghezza	101 mm
Altezza	56 mm
Profondità	101 mm
Peso	150 gr
CONTENUTO CONFEZIONE	
Cavi	No
Manuale italiano	Si
Tipo Software	download
Supporto	Si
Altro	Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	CES-3(A)/NMB-3(A), EN 55024, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Conformità ETSI	

	FCC Parte 15 sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A)
Conformità LAN	Protezione mediante password, filtri indirizzi IP, crittografia HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1x (EAP-TLS) a , autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta, firmware firmato
Conformità Wireless	ND
Altre certificazioni conformità	Protezione IEC/EN/UL 62368-1 Ambiente EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-6, EN 60068-2-14, EN 60068-2-27, EN 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Class IK08, RoHS, WEEE