

<b>telecamera ip interno no AXIS M3064-V 01716-001</b>	
Codice	CK163461
EAN	7331021066878
Marca	AXIS
Part number	01716-001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.27
Volume (cm <sup>3</sup> )	1188
<p>           AXIS M3064-V Network CameraMini dome fissa HDTV 720pAXIS M3064-V è dotato di funzionalità giorno/notte e WDR per video nitidi anche quando ci sono aree sia scure che chiare nellascena. Questa mini dome ultra-compatta è dotata di messa a fuoco in fabbrica e può essere facilmente livellata e diretta in qualsiasi direzione. Supporta l'analisi intelligente e grazie allo slot della scheda di memoria, è possibile registrare facoltativamente sul bordo.Inoltre, la tecnologia Axis Zipstream con supporto per H.264 e H.265 riduce i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione.La fotocamera è realizzata con il 52% di plastica riciclata ed è priva di PVC/BFR/CFR. Inoltre, l'involucro resistente all'impatto e allapolvere si aggancia semplicemente senza viti visibili.&gt; Qualità video HDTV 720p&gt; WDR e riprese diurne/notturne&gt; Zipstream con supporto per H.264 e H.265&gt; Edge storage&gt; Ecologico         </p>	

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera

Adatto a	interno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	No
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	1
FEATURES	
Rilevazione Movimento	No
Numero Antenne	0
Angolo	Campo visivo orizzontale: 83° Campo visivo verticale: 45°
Antenna	no
Frequenza RF	no Ghz
Wireless Encryption	no
Wireless Security	no RGB CMOS Progressive scan da 1/2,9"
Altre features	RGB CMOS Progressive scan da 1/2,9"
GENERALE	

Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Interno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Minidome
Movimento	No
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco
<b>HARDWARE</b>	
Power Supply Type	POE
Alimentazione	0 Volts
Temperatura di lavoro min	0
Temperatura di lavoro max	45
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	Si
Altri protocolli supportati	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP
capacità memoria RAM	512
capacità memoria Flash	512
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	0 f
Sensore	CMOS
Numero pixel effettivi	900000 pixels

Zoom ottico	0 x
Zoom digitale	0 x
Risoluzione orizzontale massima	1280 pixels
Risoluzione verticale massima	720 pixels
Durata otturazione 1/	32500 sec
Velocità di riproduzione	30 fps
Illuminazione minima	0,04 lux
Formato video digitale	H.264 - H.265
Formato foto digitale	JPEG
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	101 mm
Altezza	56 mm
Profondità	101 mm
Peso	150 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	No
Manuale italiano	No
Tipo Software	download
Supporto	No
Altro	Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows®
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	CE
Conformità ETSI	EMC ICES-3(A)/NMB-3(A), EN 55024, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A)

Conformità LAN	no
Conformità Wireless	<p>Protezione mediante password, filtro indirizzi IP, HTTPSa  HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1x (EAP-TLS)  a  ,  autenticazione digest, registro degli accessi utente,  gestione  certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta,  firmware  firmato</p>
Altre certificazioni conformità	<p>Sicurezza  IEC/EN/UL 62368-1  Ambiente  EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-6, EN 60068-2-14,  EN 60068-2-27, EN 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42,  IEC/EN 62262 Class IK08, RoHS, WEEE  Rete  NIST SP500-267</p>