

monitor digital signage 65" BENQ SL6502K 9H.F68PK.NA2	
--	--

Codice	CK164315
EAN	4718755081057
Marca	BENQ
Part number	9H.F68PK.NA2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	48
Volume (cm ³)	418320

Smart Signage di 65 affidabile e versatile - SL6502K
Soluzione intelligente completa per tutte le aziende
SL6502K è il pacchetto completo adatto ad attività di tutti i tipi. Con la straordinaria risoluzione 4K che aiuta a migliorare il coinvolgimento dei clienti e l'ottimizzazione della mobilità e versatilità con hardware e software migliori della loro categoria, SL6502K mira a presentare la tua attività nel posto giusto e al momento giusto. Il potente software X Sign facilita la creazione e la gestione di contenuti senza fatica, mentre l'applicazione DMS garantisce un controllo semplice del display. Per snellire ulteriormente le operazioni giornaliere delle attività, SL6502K è dotato di Android integrato che permette al signage di iniziare a funzionare senza dovervi connettere dispositivi esterni, offrendo una soluzione completa e snella perfetta per la maggior parte degli spazi ben organizzati. SL6502K è potenziato dall'affidabile PID, è progettato per soddisfare i più alti standard e ha passato numerosi test per assicurare un funzionamento ottimale e continuo che prevenga surriscaldamento, peggioramento della luminosità e distorsione dell'immagine. SL6502K è la soluzione che ti permette di risparmiare al tempo stesso tempo, fatica e risorse.

La prima segnaletica digitale PANTONE Validated al mondo

Come prima segnaletica digitale PANTONE Validated al mondo, BenQ SL6502K offre un'eccellente costanza cromatica, per realizzare una soluzione end-to-end completa, organizzata da tutta la linea di prodotti BenQ.

BenQ SL6502K mira a fornire agli utenti le prestazioni cromatiche più professionali per soddisfare le esigenze delle loro attività quotidiane, inclusi design, display e altre applicazioni di visualizzazione correlate.

Regolazione flessibile del colore per immagini accattivanti

Con la visione evolucionistica perfetta di BenQ consente alla segnaletica intelligente di regolare la temperatura del colore in modo flessibile. Evolvendosi dalla modalità personalizzata precedente, la nuova visualizzazione perfetta assicura la regolazione ottimale del colore con le modalità Standard, M-Book, Cinema e Foto, quindi registra in modo preciso i colori visualizzati per mostrare i tuoi prodotti con gli effetti desiderati. Inoltre gli utenti della piattaforma Android possono regolare comunque i colori attraverso questa sorgente di ingresso. Le immagini sugli schermi intelligenti diventeranno l'attrazione per affascinare i tuoi clienti in pochissimo tempo.

Modalità cinema

Con la modalità Cinema BenQ SL6502K registra in modo preciso i colori visualizzati per mostrare i tuoi prodotti con gli effetti desiderati, anche per le immagini in movimento. Le immagini sugli schermi intelligenti diventeranno l'attrazione per affascinare i tuoi clienti in pochissimo tempo.

4K2K UHD Nitidezza senza pari

Una risoluzione a ultra-high-definition di 4K2K (3840 x 2160) offre non solo i dettagli dell'immagine più raffinati per un'esperienza visiva ottimale, ma anche quattro volte più informazioni e spazio di lavoro rispetto a un display Full HD 1080p, migliorando l'efficienza e la produttività.

Prestazioni & capacità di prim'ordine

La combinazione di un sistema di archiviazione di 32 GB e 4 GB di RAM assicura prestazioni fluide e ottimali, anche quando l'insegna digitale sta gestendo diverse applicazioni.

Operatività non-stop 24/7

L'incredibile durata di 50.000 ore equivale ad anni di servizio senza interruzioni e con prestazioni di livello industriale affidabili e molto più economiche di quelle rivolte ai consumatori. Costruiti con sistemi di raffreddamento migliorati, più sicuri ed affidabili, che permettono periodi di attività di almeno 24 ore al giorno.

Visualizzazione perfetta in orizzontale e in verticale

A differenza degli altri prodotti presenti sul mercato i display BenQ Smart Signage sono progettati per assicurare una visione verticale e orizzontale impeccabile. Questa scelta tra installazione verticale e orizzontale aumenta molto la flessibilità durante la progettazione e l'organizzazione dei negozi per gli operatori.

Android integrato

L'integrazione di Android fa sì che BenQ SL6502K sia pronto a funzionare appena viene collegato dall'operatore. Non è necessario collegarlo a un PC o altro dispositivo per usarne i contenuti e gli altoparlanti incorporati forniscono l'audio all'SL6502K. Senza cavi da nascondere, l'all-in-one SL6502K sta senza problemi su uno scaffale e riduce il disordine.

Configurazione rapida con BenQ Launcher

Creato per aggregare tutti gli strumenti chiave in un unico hub, BenQ Launcher offre agli utenti informazioni utili, inclusa l'ora, stato Internet, promemoria per l'aggiornamento del sistema e consente loro di accedere alle sorgenti di ingresso video o di completare tutte le impostazioni senza sforzi. Grazie al software X-Sign sarà anche possibile utilizzare ulteriori applicazioni sul display. Inoltre BenQ Launcher viene fornito con un cursore per attività, che consente agli utenti di passare facilmente tra le app recenti e le sorgenti del segnale di ingresso.

Soluzione wireless per una collaborazione perfetta

InstaShare è il programma realizzato per gestire una presentazione wireless e la collaborazione durante le lezioni. Permette la trasmissione senza interruzioni di immagini, file audio e video in Full HD. Gli utenti avranno anche la possibilità di clonare il contenuto dai dispositivi mobili e invitare fino a 16 partecipanti per una collaborazione perfetta.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	65"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	65 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m ²
Tecnologia pannello	DIRECT LED
Risoluzione massima orizzontale	3840 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	12 ms
Risoluzione massima verticale	2160 Px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,75 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	0 :1
Frequenza Ottimale	50 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1

Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	4
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	Ingresso porta RJ45 x 1
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Posizionamento Outdoor	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	Si
Contenuto della confezione	Telecomando, Cavo di alimentazione (per regione), Cavo VGA, Cavo HDMI, Guida rapida, Manuale utente su file
DIMENSIONI	
Altezza	82,96 cm
Larghezza	145,46 cm
Profondità	7,2 cm
Peso	35,5 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si

CONSUMI

Durata esercizio media

50000 hr