

**Videoproiettore dlp wuxga  
(1920x1200) 6.000 ansi lume BENQ  
LU785 9H.JL677.26E**



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Codice                    | CK166072      |
| EAN                       | 4718755078132 |
| Marca                     | BENQ          |
| Part number               | 9H.JL677.26E  |
| Storage unit              |               |
| Unità di vendita          | Cadauno       |
| Confezione                | 1             |
| Imballaggio               | 1             |
| Peso (kg)                 | 14.13         |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 76818         |

### **Proiettore per sala conferenze Superior WUXGA con 6000 lumen - LU785**

#### **Prestazioni a colori di prima qualità BlueCore Laser Conference Projector per comunicazioni aziendali straordinarie**

Sfruttando la tecnologia laser BlueCore leader del settore e l'alta risoluzione WUXGA, il proiettore per conferenze LU785 di BenQ è progettato per le aziende moderne con sale conferenze ben illuminate dove vengono utilizzate molte infografiche per presentare idee. Con la sorgente di luce laser BlueCore per 20.000 ore di funzionamento, LU785 presenta il 96% di reg. 709 gamma di colori ed è certificata con IP5X antipolvere per garantire un livello elevatissimo di qualità dell'immagine riducendo i costi di manutenzione. Per soddisfare l'elevata richiesta di efficienza e comodità durante le riunioni aziendali, LU785 può essere abbinato a dispositivi wireless opzionali per riunioni wireless efficienti. Dotato di funzionalità di controllo LAN, LU785 migliora ulteriormente la praticità nella gestione dei dispositivi per i responsabili IT aziendali.

## **Rivoluzionaria tecnologia laser BlueCore**

BenQ, il marchio n° 1 DLP al mondo, estende la sua linea completa di proiettori di sala conferenze laser BlueCore innovativi con LU785 per liberare la risoluzione WUXGA per le impostazioni aziendali, consentendo una potente comunicazione visiva per presentazioni professionali

## **Ruote Dual Color che producono una registrazione del 96% del colore per prestazioni cromatiche ottimali**

La potente proiezione laser BlueCore di LU785 utilizza un sistema a doppia ruota di colori per produrre prestazioni cromatiche senza precedenti che raggiungono una copertura del colore del 96% Rec.709. Aumentando i rapporti di colore e la purezza del colore RGBY, LU785 migliora notevolmente la saturazione del colore per garantire una qualità di presentazione superiore.

## **Modalità infografica avanzata per una qualità di presentazione superiore**

La modalità Infografica BenQ si adatta perfettamente all'attuale tendenza aziendale di padroneggiare le presentazioni infografiche che tutte le moderne imprese stanno cercando. La modalità Infografica è ideale per mostrare dettagliatamente il testo e la grafica dell'infografica grazie all'elevata luminosità di LU785 e alla migliore gradazione del colore attraverso la copertura del colore del 96% Rec.709, assicurando prestazioni cromatiche più sature e vivaci rispetto alla modalità di presentazione. Inoltre, la modalità Vivid è progettata per le massime prestazioni dei colori durante la presentazione di video o immagini.

## **Contrasto ultra-high grazie alla tecnologia laser**

Il proiettore laser LU785 crea immagini straordinariamente nitide con un rapporto di contrasto stratosferico di 3.000.000 per veri neri profondi, colori vivaci e dettagli fini. LU785 offre anche una risposta spontanea, che non richiede alcuna attesa per accendersi o riprendere dal blanking in nero vero per prestazioni flessibili.

### **SPECIFICHE**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Tipo        | dlp               |
| Risoluzione | wuxga (1920x1200) |
| Luminosità  | 6.000 ansi lume   |
| Marca       | BENQ              |
| Contrasto   | 3.000.000 :1      |

### **INCLUSO NELLA CONFEZIONE**

|       |    |
|-------|----|
| Borsa | No |
|-------|----|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Telecomando                 | Si   |
| Altro                       | <p>Guida Rapida</p> <p>Dichiarazione normativa</p> <p>Controllo remoto -RC01 (5J.JAD06.001) AAA Batteryx2</p> <p>Cavo VGA (1,8 m)</p> <p>Cavo di alimentazione</p> <p>Scheda di garanzia</p> |
| Foro per cavo di sicurezza  | Si   |
| <b>AUDIO</b>                |  |
| Altoparlanti                | 2  |
| Modalità uscita             | Mono   |
| Potenza uscita              | 10 W   |
| <b>CONNESSIONI GENERALI</b> |  |
| Bluetooth                   | No   |
| Seriale (RS232)             | Si   |
| USB standard                | 1  |
| Rete Lan                    | Si   |
| Mini USB                    | 1  |
| Memory Card                 | No   |
| Wireless                    | Opzionale  |
| Display Port                | No   |
| <b>CONNESSIONI INGRESSI</b> |  |
| Ingresso Component          | 0 nr   |
| Ingresso DVI                | 0  |
| Ingresso HDMI               | 3  |
| Ingresso Video Composito    | 1  |
| Ingresso Audio RCA          | 1  |
| Ingresso S-Video            | 0  |
| Ingresso VGA (D-SUB)        | 1  |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm                                | 1                       |
| Ingresso MHL  | 0                       |
| <b>IMMAGINE</b>   |                         |
| Dimensioni Immagine massima                               | 7,62 mt                 |
| Risoluzione massima                                       | WUXGA (1920×1200)       |
| Distanza proiezione max                                   | 6,3 mt                  |
| Distanza proiezione min                                   | 3,8 Mt                  |
| Luminosità  | 6000 ANSI lumen         |
| Max Sync Rate (H)   | 102 Khz                 |
| Max Sync Rate (V )  | 120 hz                  |
| Rapporto contrasto  | 3000000 :1              |
| Formato   | 16:10                   |
| Risoluzione Nativa  | WUXGA (1920×1200)       |
| Dimensione immagine minima                                | 0,76 mt                 |
| <b>GENERALE</b>   |                         |
| Silenziosità in esercizio                                 | 38 dB                   |
| Tipologia   | Business                |
| Colore primario   | Bianco                  |
| Tecnologia  | DLP                     |
| Silenziosità in stand-by                                  | 34 Db                   |
| Lente incorporata   | Si                      |
| Interattivo   | No                      |
| Focale  | Standard                |
| <b>ZOOM</b>   |                         |
| Fattore   | 1,65 x                  |
| Messa a Fuoco   | Manuale                 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min   | -30                     |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max   | 30                      |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -30                     |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 30                      |
| Direzione correzione distorsione                          | Orizzontale e Verticale |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| trapezoidale                          |               |
| Correzione Trapezoidale               | Manuale       |
| Throw Ratio Minimo                    | 1,15 :1       |
| Throw Ratio Massimo                   | 1,9 :1        |
| <b>CONNESSIONI USCITE</b>             |               |
| Uscita Audio Analogica                | 0             |
| Uscita Audio Digitale                 | 1             |
| Uscita VGA                            | 1             |
| Uscita HDMI                           | 0             |
| <b>SORGENTE DI LUCE</b>               |               |
| Durata Sorgente                       | 20000 Hr.     |
| Durata Sorgente mod. Economica        | 38000         |
| Potenza Sorgente                      | 500 W         |
| Tipo di Sorgente                      | Laser Fosfori |
| <b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b> |               |
| Certificazioni                        | CE            |
| Potenza Massimo di Esercizio          | 530 W         |
| <b>DIMENSIONI E PESO</b>              |               |
| Altezza                               | 16,4 cm       |
| Larghezza                             | 36 cm         |
| Peso                                  | 11,3 kg       |
| Profondità                            | 45,3 cm       |
| <b>SOLUZIONI</b>                      |               |
| Scuola Digitale                       | Generico      |
| Digital Signage                       | Si            |
| Smart home                            | No            |
| <b>SMART HOME</b>                     |               |
| Compatibilità Amazon Alexa            | No            |
| Compatibilità Apple Homekit           | No            |
| Compatibilità Google Home             | No            |
| Compatibilità IFTTT                   | No            |
| Compatibilità Samsung SmartThings     | No            |