



Codice	CK166457
EAN	3000000000663
Marca	DATALOGIC
Part number	TD1120-BK-65
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.39
Volume (cm ³)	1963.5

Il lettore a contatto linear imaging Touch TD1100 rappresenta la soluzione Datalogic ADC per tutti quei clienti alla ricerca di una soluzione per l'acquisizione dei codici a barre facilmente installabile sul tavolo della scrivania o nel punto cassa di un negozio che sia **economico, ma di qualità e dalle buone performance tecnologiche.**

gli scanner a contatto serie Touch TD1100 garantiscono ottime prestazioni su tutti i più diffusi **codici a barre lineari, anche quando rovinati o stampati male.**

Il Touch TD1100 è l'unico **lettore a contatto** della sua categoria **in grado di leggere il codice a barre ad una profondità di campo fino a 15 cm.**

Touch TD1100 65 Light USB kitha una finestre di lettura di 6,5 cm ideale per la lettura dei codici a barre standard. Touch TD1100 65Light USB kit comprende nella confezione il cavo USB!

Piccoli, leggeri e a basso consumo di energia, i lettori Touch TD1100 sono robusti e in grado di resistere a cadute da 1,5 metri su cemento, caratteristica associata generalmente a prodotti di categoria superiore.

Un innovativo stand "read-thru" permette al Touch TD1100 di eseguire la lettura a mani libere, ideale quando si devono acquisire i codici sui documenti o su piccoli oggetti: ideale nei punti POS!

Il software di configurazione Datalogic Aladdin è user-friendly e permette l'utilizzo immediato dello scanner anche da parte di utenti meno esperti.

La serie di prodotti Touch è disponibile solo nel colore nero, tuttavia, a fronte di un certo quantitativo di pezzi, è possibile richiedere colori personalizzati.

Ideale per:

- Pubblica Amministrazione e Uffici - Librerie, scuole e uffici pubblici
- Retail - ideale in applicazioni di Mobile Marketing per la lettura di coupon 1D su mobile phone
- Banking & Finance - ideale per la lettura di codici 1d riportati su documenti

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	usb
Tecnologia	linear imager

HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	CCD
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	USB
Velocità di Scansione	270 scan/sec
Tabella parametri codice a barre	I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce; <ul style="list-style-type: none">• Code 39: 7,5 mils: 0 a 8,1 cm• Code 39: 10 mils: 0 a 12,0 cm• EAN13: 13 mils: 0 a 15,0 cm
Distanza minima lettura	0 cm

Distanza massima lettura	15 cm
Mtbf	0 h
IP	IP30
DECODING	
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Linear Imager
Tipologia di codici letti	Codici_Lineari / GS_ DataBar
Codici Lineari supportati	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar . Codici stacked GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali
Codici Bidimensionali supportati	Nessuno
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
Power Supply Type	Tensione di alimentazione <ul style="list-style-type: none"> • 5 VDC +/- 0,5V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-20 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	Conformità ambientale - Conforme a RoHS Cina - Conforme a RoHS EU Organismo di controllo - Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	on-center
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Holder per lettura a mani libere incluso nella confezione Cavo USB da acquistare a parte
Manuali	

	Manuali in inglese scaricabili gratuitamente dal sito Datalogic Scanning
Software	Datalogic Aladdin - il programma di configurazione è scaricabile gratuitamente dal sito datalogic scanning
DIMENSIONI	
Altezza massima	170 mm
Larghezza massima	67 mm
Peso	153 gr
Profondità massima	104 mm
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si