

Lettores codici a barre HONEYWELL YOUJIE HF600 2D, SCANNER PRESENTAZIONE, CAVO USB I YJ- HF600-1-2USB	
Codice	CK166630
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	YJ-HF600-1-2USB
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.54
Volume (cm ³)	2681.25
<p>HF600 Scanner area-imaging a presentazione Con i codici a barre 2D che diventano sempre più comuni su varie applicazioni, i clienti sono alla ricerca di scanner di codici a barre 2D ad alte prestazioni e a prezzi accessibili. Realizzato con tecnologia all'avanguardia e le migliori prestazioni, Youjie lancia un nuovo scanner area-imaging HF600 a mani libere che può essere ampiamente utilizzato in diversi settori quali punti vendita al dettaglio, monitoraggio logistico, farmacia e automazione del lavoro d'ufficio. Con la stessa garanzia di qualità a prezzi competitivi della gamma di prodotti Youjie, lo scanner area-imaging HF600 sfoggia un design unico costituito da 2 componenti modulari, la base fissa con testina regolabile a tre angoli per soddisfare le esigenze di scansione degli utenti e una finestra extra large del diametro di 80 mm che copre un'ampia gamma di distanze e aree di scansione. Per massimizzare le prestazioni di scansione, l'imaging digitale ad alta precisione e la tecnologia di illuminazione intelligente consentono una lettura veloce di tutti i tipi di codici a barre 2D. Per quei codici a barre difficili da leggere sui cellulari, l'utente potrà semplicemente premere un pulsante per attivare una modalità ottimale di scansione per dispositivi mobili, aumentando notevolmente l'efficienza e la produttività di scansione. Grazie a un prezzo conveniente e prestazioni stabili,</p>	

HF600 è la scelta ideale per varie piccole e medie imprese che necessitano di funzioni di scansioni 2D, comprese, tra l'altro, la lettura della tessera d'iscrizione elettronica, la scansione dei buoni mobili, il controllo di documenti di magazzino e centro logistico e molto di più.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	rs232 / usb / wedge
Tecnologia	area imager

HARDWARE

Posizionamento	Presentation
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	RS232 / USB / Wedge
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	33,4 cm
Mtbf	0 h
IP	IP42

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	5 V
-----------------------	-----

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	40 °

GENERALE

Colore	Nero
Erogazione Garanzia	on-center

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	CAVO USB INCLUSO
Manuali	/
Software	/
Altro	/ w
DIMENSIONI	
Altezza massima	170 mm
Larghezza massima	87,4 mm
Peso	340 gr
Profondità massima	98,2 mm
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si