



Lettore codici a barre HONEYWELL 1470g 2D, BIANCO, KIT CON CAVO USB INCLUSO 1470G2D-1USB-R Codice CK166711 **EAN** 1470G2D-1USB-R Marca HONEYWELL Part number 1470G2D-1USB-R Storage unit Unità di vendita Cadauno Confezione 1 **Imballaggio** Peso (kg) 0.295 Volume (cm3) 2803.125

Progettato per i punti vendita retail che necessitano di una soluzione di scansione 2D altamente accurata in un fattore di forma resistente, lo scanner Voyager Extreme Performance (XP) 1470 assicura prestazioni ai vertici del settore sia su codici a barre tradizionali che su schermi digitali e persino con codici danneggiati o di difficile lettura.

Superiore ai modelli precedenti - o a qualsiasi scanner concorrente della sua classe - per la durata prolungata nel tempo e la grande potenza di scansione, Voyager XP 1470G è I opzione perfetta per i flussi di lavoro che comprendono la lettura di codici a barre 1D e 2D e richiedono una soluzione più robusta e affidabile. Lo scanner Voyager XP 1470g unisce maggiore resistenza e migliori capacità di scansione pur mantenendosi allo stesso punto di prezzo competitivo del suo predecessore.

L estesa distanza di scansione consente di raggiungere il fondo del carrello senza chinarsi e senza perdere tempo alla cassa. Basato sulla piattaforma degli iconici scanner palmari Voyager di Honeywell, lo scanner Voyager XP 1470g è perfettamente retrocompatibile con gli accessori Voyager esistenti e riduce di conseguenza il costo totale di proprietà.

Collaudato per resistere a 30 cadute da un altezza di 1,8 m e a 1.000 rotolamenti da 0,5 m, lo scanner Voyager XP 1470g è concepito per scansioni molto più accurate delle soluzioni paragonabili, persino nei negozi più affollati.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	rs232/ kbw/ usb/ ibm usb/ ibm 46xx
Tecnologia	area imager

DIMENCIONII			
DIMENSIONI			
Altezza massima	62 mm		
Larghezza massima	169 mm		
Peso	130 gr		
Profondità massima	82 mm		
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE			
Cavi	Cavo USB		
Manuali	incluso		
Software	Scaricabile dal sito Honeywell		
CONFORMITÀ			
Conformità CEE	UE		
HARDWARE			
Distanza minima lettura	0,5 cm		
Wireless	No		
Distanza massima lettura	40 cm		
Interfacce supportate	RS232/ KBW/ USB/ IBM USB/ IBM 46xx		
Posizionamento	Brandeggiabile		
Tipo sensore	IMAGER		
Schermo LCD	No		
Mtbf	0 h		

IP	IP40	
ALIMENTAZIONE		
Power Supply Tensione	5 V	
Power Supply Type	Operating Power: 2 W (400 mA @ 5V DC)	
GENERALE		
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN	
Colore	Bianco	
Auto-ID	Si	
DECODING		
Tipologia di codici letti	1D / 2D	
Funzione lettura codici a barre	Si	
Tecnologia di lettura	Area Imager	
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO		
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °	
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °	
Temperatura Operativa Min	0 °	
Temperatura Operativa Max	50 °	