

<b>Lettore codici a barre HONEYWELL          1470g 2D, BIANCO, KIT CON CAVO          USB INCLUSO 1470G2D-1USB-R</b>	
---	--

Codice	CK166711
EAN	1470G2D-1USB-R
Marca	HONEYWELL
Part number	1470G2D-1USB-R
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.295
Volume (cm <sup>3</sup> )	2803.125

Progettato per i punti vendita retail che necessitano di una soluzione di scansione 2D altamente accurata in un fattore di forma resistente, lo scanner Voyager Extreme Performance (XP) 1470 assicura prestazioni ai vertici del settore sia su codici a barre tradizionali che su schermi digitali e persino con codici danneggiati o di difficile lettura.

Superiore ai modelli precedenti - o a qualsiasi scanner concorrente della sua classe - per la durata prolungata nel tempo e la grande potenza di scansione, Voyager XP 1470G è l'opzione perfetta per i flussi di lavoro che comprendono la lettura di codici a barre 1D e 2D e richiedono una soluzione più robusta e affidabile. Lo scanner Voyager XP 1470g unisce maggiore resistenza e migliori capacità di scansione pur mantenendosi allo stesso punto di prezzo competitivo del suo predecessore.

L'estesa distanza di scansione consente di raggiungere il fondo del carrello senza chinarsi e senza perdere tempo alla cassa. Basato sulla piattaforma degli iconici scanner palmari Voyager di Honeywell, lo scanner Voyager XP 1470g è perfettamente retrocompatibile con gli accessori Voyager esistenti e riduce di conseguenza il costo totale di proprietà.

Collaudato per resistere a 30 cadute da un'altezza di 1,8 m e a 1.000 rotolamenti da 0,5 m, lo scanner Voyager XP 1470g è concepito per scansioni molto più accurate delle soluzioni paragonabili, persino nei negozi più affollati.

## SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	rs232/ kbw/ usb/ ibm usb/ ibm 46xx
Tecnologia	area imager

## HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	RS232/ KBW/ USB/ IBM USB/ IBM 46xx
Distanza minima lettura	0,5 cm
Distanza massima lettura	40 cm
Mtbf	0 h
IP	IP40

## DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D

## ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	5 V
Power Supply Type	Operating Power: 2 W (400 mA @ 5V DC)

## CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °

<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	UE
<b>GENERALE</b>	
Auto-ID	Si
Colore	Bianco
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	Cavo USB
Manuali	incluso
Software	Scaricabile dal sito Honeywell
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	62 mm
Larghezza massima	169 mm
Peso	130 gr
Profondità massima	82 mm