



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK166811 |
| EAN | 8712581767273 |
| Marca | PHILIPS |
| Part number | 272S1AE |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 8.42 |
| Volume (cm ³) | 69230 |

Affidabile ed essenziale per la produttività quotidiana

Il monitor Philips S Line offre funzioni essenziali per la produttività e per lavorare comodamente. Cornice impercettibile e FHD nitido per una visualizzazione chiara e più estesa. EasyRead e certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Prestazioni ottimali

Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione
Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi
SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate
Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva

Progettato per produttività e comfort

Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Progettato su misura per il tuo spazio

Altoparlanti incorporati per una scrivania sempre in ordine
SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

Sostenibilità garantita da materiali ecocompatibili

Progettato per soddisfare gli standard ambientali

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | PHILIPS |
| Dimensione Schermo | 27" |

GENERALE

| | |
|----------------------------|---|
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | • Monitor con supporto; Cavi: Cavo VGA, cavo HDMI, cavo DP, cavo audio, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 25 ° |
| Alimentatore | Interno |
| Regolazione altezza max | 130 mm |
| Webcam Integrata | No |
| Funzione Pivot | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Piano girevole | Si |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 27 " |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Frequenza ottimale | 75 Hz |
| Frequenza massima | 75 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Dot pitch | 0,31 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |

| | |
|---|-------------------|
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Contrasto dinamico | 50000000 :1 |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Nr. porte DVI | 1 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 0 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita | 0,3 W |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 53,7 cm |
| Larghezza | 61,3 cm |
| Profondità | 20,5 cm |
| Peso | 6 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | No |
| Medicale | No |