


monitor desktop 27" PHILIPS 273B9	
Codice	CK166812
EAN	8712581764197
Marca	PHILIPS
Part number	273B9
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.305
Volume (cm ³)	75803
<p>Collegamenti più semplici monitor con sistema docking USB-C Il monitor Philips B-Line con docking USB-C evita l'ingombro dei cavi. Visualizza le immagini in qualità Full HD e ricarica il tuo laptop, tutto con un singolo cavo USB-C. La base SmartErgo, le immagini prive di sfarfallio e l'impostazione LowBlue Mode sono ideali per lavorare senza affaticare gli occhi. Connessione USB-C a cavo singolo Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C Alimenta e ricarica dal monitor un notebook compatibile Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata Prestazioni eccellenti Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione Progettato per il tuo lavoro SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi HDMI assicura una connettività digitale universale Progettato per essere sostenibile Progettato per soddisfare gli standard ambientali PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici</p>	

SPECIFICHE

Tipo	monitor desktop
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	250 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1080 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0,31 mm
Frequenza massima	75 Hz
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	50000000 :1
GENERALE	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	150 mm
Contenuto della confezione	Monitor con supporto Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-C a C/A, cavo di alimentazione Documentazione dell'utente

CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
Nr. porte Ethernet	0
Tipi connessione	Ingresso segnale: VGA (analogico), DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (upstream, fino a 65 W di potenza erogata); USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
DIMENSIONI	
Larghezza	61,4 cm
Altezza	55,8 cm
Profondità	22,4 cm
Peso	7,03 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	70000 h
Potenza assorbita	0,5 W
Potenza assorbita in esercizio	16,5 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No
HDR	No
Antiriflesso	Si

Wi-Fi	No
Funzione video-wall	No
Video-Wall	No
Posizionamento Outdoor	No
REQUISITI SISTEMA	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows	Si