ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre DATALOGIC RIDA DBT6400 2D,SCANNER PORTATILE,CAVO USB INCLUSO DBT6420-BK-BTK1	
Codice	CK167117
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	DBT6420-BK-BTK1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.5
Volume (cm³)	3187.5

SCANNER BARCODE TASCABILE PER UTILIZZO CON TABLET E ALTRI MOBILE DEVICE

Il RIDA DBT6400 di Datalogic è lo scanner bar code area imager con tecnologia cordless Bluetooth® dal formato piccolo e tascabile, il compagno di lavoro ideale per essere usato con dispositivi mobile, in particolare con i tablet.
Il DBT6400 RIDA è un lettore wireless, piccolo, ergonomico e con un design moderno ed elegante, che si integra perfettamente con il look moderno dei tablet più diffusi sul mercato.
Lo scanner imager RIDA DBT6400 si collega facilmente con dispositivi Android®, Apple® iOS e Windows Mobile®, così come con i laptop dotati di tecnologia wireless Bluetooth.

OTTIME PERFORMANCE DI LETTURA
Questo nuovo e compatto area imager è in grado di leggere i codici a barre 1D e 2D, anche se a basso contrasto, danneggiati o stampati male, oltre ad acquisire i codici su display di cellulare, anche con schermo a bassa illuminazione. Tra le caratteristiche principali, ricordiamo la capacità di cattura immagine, l illuminazione a luce bianca e il sistema di puntamento codici, il più

efficiente sul mercato.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	usb
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI	
Altezza massima	112,5 mm
Larghezza massima	42,3 mm
Peso	85 gr
Profondità massima	27,5 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Cavo USB
Manuali	-
Software	Il programma di configurazione Datalogic Aladdinè scaricabile gratuitamente. I driver JavaPOS sono scaricabili gratuitamente. I driver OPOS sono scaricabili gratuitamente.
Stand	No
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU Attenzione Radiazione Laser non fissare ilraggio; IEC 64871 Exempt Class
HARDWARE	
Distanza minima lettura	4 cm
Tipo Wireless	Protocollo: Bluetooth 4.0 certificato Classe 2Radio Frequenza: 2.4 GHzCopertura Radio (all aperto): 25 mt/ 82,0 ftDistanza misurata dalla base radio. La coperturadurante l utilizzo con altre periferiche Bluetoothpotrebbe dare risultati differentiSicurezza: Crittografia dei dati
Wireless	Si
Distanza massima lettura	39 cm
Interfacce supportate	USB
Posizionamento	Brandeggiabile

Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Mtbf	0 h
IP	IP50
RFID	No
Healthcare	No
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
GENERALE	
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	4 cm
Distanza massima lettura	39 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Riconosce automaticamente tutti i codicistandard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar .
Codici Bidimensionali supportati	Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode,QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP50
Temperatura di Stoccaggio Min	-20 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Tipo Wireless	Protocollo: Bluetooth 4.0 certificato Classe 2Radio Frequenza: 2.4 GHzCopertura Radio (all aperto): 25 mt/ 82,0 ftDistanza misurata dalla base radio. La coperturadurante l utilizzo con altre periferiche Bluetoothpotrebbe dare risultati differentiSicurezza:

	Crittografia dei dati
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB