

<p><b>Letture codici a barre DATALOGIC GRYPHON GD4520 2D, SOLO SCANNER GD4520-BK-USB</b></p>	
--	--

Codice	CK167240
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	GD4520-BK-USB
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.31
Volume (cm <sup>3</sup> )	2348.875

L'imager Gryphon I GD 4500 si distingue per un design elegante e alla moda, un'ergonomia incontrastata e presenta il sensore Megapixel più avanzato con tecnologia 2D a luce bianca calda per prestazioni eccezionali.

Sfrutta la tecnologia di rilevamento del movimento Motionix di Datalogic che rileva le azioni naturali dell'operatore per passare automaticamente allo scanner nella modalità di scansione desiderata.

Questa tecnologia funziona con o senza l'uso di un supporto, offrendo entrambe le opzioni di lettura manuale e di presentazione.

L'imager Gryphon I GD 4500 è disponibile anche in bianco con custodie disinfettabili e antimicrobiche per applicazioni nel settore sanitario.

Caratteristiche generali:

- L'imager GD4500 legge codici postali 1D, 2D, codici a barre sovrapposti e compositi, codici Digimarc e punti
- Ottiche da 1 MP per scansione e profondità di campo superiori con capacità di acquisizione di

immagini e scansione di documenti (OCR Ready)

- Opzioni multi-interfaccia: Solo USB o multi-interfaccia RS-232 / USB / tastiera Wedge
- Dotato di tecnologia brevettata "Green Spot" e tecnologia 3GL di Datalogic, feedback di buona lettura e tecnologia di rilevamento del movimento Motionix per transizioni di modalità di lettura senza interruzioni
- Il modello di assistenza sanitaria del riproduttore d'immagini GD4500 è realizzato con custodie disinfettabili e antimicrobiche
- Il riproduttore d'immagini GD4500 è disponibile anche come modello "tutto in uno", montato su un supporto inclinabile permanente

## SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	usb
Tecnologia	area imager

## DIMENSIONI

Altezza massima	166 mm
Larghezza massima	68 mm
Peso	161 gr
Profondità massima	109 mm

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	Da ordinare a parte cavo di interfaccia USB:  90A052258
Manuali	incluso
Software	Il software di configurazione Datalogic Aladdin è disponibile al download dal sito del produttore gratuitamente .
Altro	ESTENSIONE GARANZIA  GD45XX EofC Overnight Replacement Comprehensive, 3 Years :

	ZSC1GD4531 w
<b>CONFORMITÀ</b>	
Conformità CEE	The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use. The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications. Complies to China RoHS; Complies to EU RoHS Caution Laser Radiation - Do not stare into beam; IEC 60825 Class 2
<b>HARDWARE</b>	
Distanza minima lettura	1 cm
Wireless	No
Distanza massima lettura	0 cm
Interfacce supportate	USB
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Mtbf	0 h
IP	IP52
<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Power Supply Tensione	12 V
<b>GENERALE</b>	
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
Colore	Nero
Auto-ID	Si
<b>DECODING</b>	
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Codici Lineari supportati	tutti i codici 1D standard inclusiCodici lineari GS1 DataBar .
Codici Bidimensionali supportati	Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code

Altre caratteristiche	POSTAL CODES  STACKED CODES  DIGITAL WATERMARKING
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
<b>SOLUZIONI</b>	
Auto-ID	Si