

**Lettore codici a barre DATALOGIC GRYPHON
 GD4590 2D, MULTI IF, SOLO SCANNER
 GD4590-BK**



Codice	CK167242
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	GD4590-BK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.31
Volume (cm ³)	2314.656

L'imager Gryphon I GD 4500 si distingue per un design elegante e alla moda, un'ergonomia incontrastata e presenta il sensore Megapixel più avanzato con tecnologia 2D a luce bianca calda per prestazioni eccezionali.

Sfrutta la tecnologia di rilevamento del movimento Motionix di Datalogic che rileva le azioni naturali dell'operatore per passare automaticamente allo scanner nella modalità di scansione desiderata.

Questa tecnologia funziona con o senza l'uso di un supporto, offrendo entrambe le opzioni di lettura manuale e di presentazione.

L'imager Gryphon I GD 4500 è disponibile anche in bianco con custodie disinfettabili e antimicrobiche per applicazioni nel settore sanitario.

Caratteristiche generali:

- L'imager GD4500 legge codici postali 1D, 2D, codici a barre sovrapposti e compositi, codici Digimarc e punti
- Ottiche da 1 MP per scansione e profondità di campo superiori con capacità di acquisizione di

immagini e scansione di documenti (OCR Ready)

- Opzioni multi-interfaccia: Solo USB o multi-interfaccia RS-232 / USB / tastiera Wedge
- Dotato di tecnologia brevettata "Green Spot" e tecnologia 3GL di Datalogic, feedback di buona lettura e tecnologia di rilevamento del movimento Motionix per transizioni di modalità di lettura senza interruzioni
- Il modello di assistenza sanitaria del riproduttore d'immagini GD4500 è realizzato con custodie disinfettabili e antimicrobiche
- Il riproduttore d'immagini GD4500 è disponibile anche come modello "tutto in uno", montato su un supporto inclinabile permanente

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	1 cm
Distanza massima lettura	0 cm
Mtbf	0 h
IP	IP52

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Codici Lineari supportati	tutti i codici 1D standard inclusi Codici lineari GS1 DataBar .
Codici Bidimensionali supportati	Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code

Altre caratteristiche	<p>POSTAL CODES</p> <p>STACKED CODES</p> <p>DIGITAL WATERMARKING</p>
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	12 V
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use. The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications. Complies to China RoHS; Complies to EU RoHS Caution Laser Radiation - Do not stare into beam; IEC 60825 Class 2
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	<p>Da ordinare a parte cavo di interfaccia USB:</p> <p>90A052258</p>
Manuali	incluso
Software	Il software di configurazione Datalogic Aladdin è disponibile al download dal sito del produttore gratuitamente .
Altro	ESTENSIONE GARANZIA

	GD45XX EofC Overnight Replacement Comprehensive, 3 Years : ZSC1GD4531 w
DIMENSIONI	
Altezza massima	166 mm
Larghezza massima	68 mm
Peso	161 gr
Profondità massima	109 mm
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si