



Codice	CK167370
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	MK7820-00C38
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.19
Volume (cm ³)	6061

Lo scanner verticale mini-slot Honeywell MS7820 Solaris aumenta la produttività grazie ad una serie di eccellenti caratteristiche che permettono la lettura aggressiva di codici ad alta densità. Si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente già esistente in attività di retail di piccoli oggetti e con elevato volume d'affari.

Concepito per incentivare la produttività del sistema e abbattere il costo totale di proprietà, lo scanner MS7820 riduce i costi di assistenza in loco e i tempi di inattività in tabaccherie, empori, stazioni di servizio, rivendite di alcolici e alimentari.

Grazie a una maggiore profondità di campo e a un software di decodifica avanzato, i cassieri possono leggere tutti i codici a barre standard al primo passaggio senza preoccuparsi dell'orientazione o della qualità di stampa.

Le diverse interfacce in dotazione rendono lo scanner MS7820 compatibile con gran parte dei sistemi POS, mentre il rilevamento automatico del cavo di interfaccia velocizza la configurazione del sistema. Lo scanner MS7820 semplifica ulteriormente l'integrazione prendendo l'alimentazione direttamente dalla porta seriale o USB da 12 volt dell'host.

Al contrario di altri dispositivi simili, lo scanner MS7820 è dotato di un indicatore diagnostico di risoluzione guasti visivo. A tutela dell'investimento, la dotazione standard di ciascuno scanner

prevede un antenna RF EAS integrata e la capacità di effettuare un interlock con Checkpoint o Sensormatic.

Lo scanner MS7820 si distingue dagli altri dispositivi del settore per una porta ausiliaria RS232 multifunzionale che funge da unico punto di comunicazione per uno scanner portatile o per una bilancia esterna.

Lo scanner Honeywell MS7820 è dotato di un supporto a braccio flessibile per il montaggio su banco o a muro. In caso di ambienti di utilizzo estremo, lo scanner MS7820 può essere dotato di una finestra di protezione rinforzata opzionale.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	HONEYWELL
Interfaccia	keyboard wedge; oem (ibm) usb; rs-232; usb
Tecnologia	laser

HARDWARE

Posizionamento	Presentation
Tipo sensore	Laser
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; RS-232; USB
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	28 cm
Mtbf	0 h
IP	non disponibile

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Laser
Tipologia di codici letti	Codici_Lineari / GS_DataBar

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	12 V
-----------------------	------

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	60 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	40 °

CONFORMITÀ

Conformità CEE	2004/108EC-EMC Directive2006/95/EC-low Voltage Directive2011/65/EU-RoHS (Recast)
GENERALE	
Colore	Grigio
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	cavo USB Type A cable (5S-5S235-3)
Manuali	-
Software	-
Altro	mounting plate (70-73050)EU power supply (46-00863) and documentation w
DIMENSIONI	
Altezza massima	152 mm
Larghezza massima	152 mm
Peso	700 gr
Profondità massima	92 mm