ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre ZEBRA DS2278 BIANCO, 1D/2D CORDLESS CON CAVO USB E BASE DS2278-SR6U2100	
Codice	CK167527
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS2278-SR6U21
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.765
Volume (cm³)	5267.5

I codici a barre 2D si sono ormai fatti strada nei punti vendita, comparendo un po' ovunque, dagli articoli acquistati dai clienti ai buoni sconto stampati o elettronici e alle carte fedeltà.
Se avete uno scanner 1D che non è in grado di catturare i nuovi codici 2D, andate incontro a rallentamenti nelle operazioni di pagamento e alla prospettiva di creare frustrazione nei clienti in almeno uno dei principali punti di contatto del negozio.
Ma con la serie DS2200, non c'è dato che non possiate acquisire. È un imager 1D/2D dal prezzo conveniente che tuttavia non scende a compromessi in termini di funzionalità. E potete scegliere il modello più adatto alle esigenze del vostro sistema POS: l'unità cablata DS2208 o quella cordless DS2278. Serie DS2200 la convenienza giusta per il vostro budget, la facilità d'uso e di gestione che serve al vostro business.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI	
Altezza massima	175 mm
Larghezza massima	66 mm
Peso	162 gr
Profondità massima	99 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	Incluso cavo usb e culla di ricarica
Manuali	/
Software	Symbol Scanner SDK
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	EN 60950-1 seconda edizione + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 seconda edizione + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1-07
HARDWARE	
Distanza minima lettura	0 cm
Tipo Wireless	SCANNER CORDLESS
Wireless	Si
Distanza massima lettura	0 cm
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Mtbf	0 h
IP	IP42
ALIMENTAZIONE	

Power Supply Tensione	5 V
GENERALE	
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
Colore	Bianco
Auto-ID	Si
DECODING	
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si