

<p><b>Lettore codici a barre ZEBRA DS4608 HEALTHCARE, 2D KIT CON CAVO USB INCLUSO DS4608-HCBU2100</b></p>	
Codice	CK167528
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS4608-HCBU2100
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.339
Volume (cm <sup>3</sup> )	1728

**UNA VERSATILITÀ CHE È UN VANTAGGIO PER TUTTO IL PUNTO VENDITA?**

**Riducete le code e offrite un'esperienza in-store che invogli i clienti a ritornare più volte. Ricco di funzioni, lo scanner serie DS4600 per il retail consente la scansione di articoli di tutte le dimensioni, la lettura di codici a barre in praticamente qualsiasi condizione e la gestione di ogni tipo di transazioni. Articoli ingombranti in un carrello, la patente di guida di un cliente al banco dei resi, un buono sconto elettronico alla cassa, i minuscoli codici a barre del reparto gioielleria, i dati di un documento di viaggio: lo scanner serie DS4600 li legge tutti, rivelandosi vantaggioso per tutto il punto vendita.**

**ACQUISIZIONE DI CODICI A BARRE FINO A DISTANZE DI OLTRE 70 CM**

**Gli articoli pesanti e ingombranti non rallenteranno le code alle vostre casse. Un raggio di scansione di oltre 70 cm sui codici UPC al top del settore e un mirino di puntamento luminoso facilitano la lettura dei codici degli articoli nel carrello del cliente senza muoversi dalla postazione di cassa.**

**UN SOLO SCANNER PER TUTTO IL NEGOZIO**

**Quali che siano i tipi di dati che dovete acquisire, la serie DS4600 è in grado di gestirli tutti. Legge i**

**codici a barre sugli smartphone, i codici a barre minuscoli sui cartellini dei prezzi dei gioielli o i codici DotCode e DataMatrix attraverso il cellofan, oltre ai codici a barre larghi sulle confezioni. Acquisisce i dati dei documenti di identità e analizza le informazioni delle patenti di guida. E tanto altro ancora.**

<b>SPECIFICHE</b>	
Compatibilità	1d / 2d
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	165 mm
Larghezza massima	67 mm
Peso	162 gr
Profondità massima	98 mm

<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
Cavi	CAVO USB INCLUSO
Stand	No

<b>HARDWARE</b>	
RFID	No
Healthcare	No

<b>GENERALE</b>	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Bianco

<b>DECODING</b>	
Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	70 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (farmaceutica italiana)

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP52
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB