

Lettore codici a barre ZEBRA DS4608 HEALTHCARE, 2D KIT CON CAVO USB INCLUSO DS4608-HCBU2100	
Codice	CK167528
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS4608-HCBU2100
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.324
Volume (cm ³)	1872

UNA VERSATILITÀ CHE È UN VANTAGGIO PER TUTTO IL PUNTO VENDITA?

Riducete le code e offrite un'esperienza in-store che invogli i clienti a ritornare più volte. Ricco di funzioni, lo scanner serie DS4600 per il retail consente la scansione di articoli di tutte le dimensioni, la lettura di codici a barre in praticamente qualsiasi condizione e la gestione di ogni tipo di transazioni. Articoli ingombranti in un carrello, la patente di guida di un cliente al banco dei resi, un buono sconto elettronico alla cassa, i minuscoli codici a barre del reparto gioielleria, i dati di un documento di viaggio: lo scanner serie DS4600 li legge tutti, rivelandosi vantaggioso per tutto il punto vendita.

ACQUISIZIONE DI CODICI A BARRE FINO A DISTANZE DI OLTRE 70 CM

Gli articoli pesanti e ingombranti non rallenteranno le code alle vostre casse. Un raggio di scansione di oltre 70 cm sui codici UPC al top del settore e un mirino di puntamento luminoso facilitano la lettura dei codici degli articoli nel carrello del cliente senza muoversi dalla postazione di cassa.

UN SOLO SCANNER PER TUTTO IL NEGOZIO

Quali che siano i tipi di dati che dovete acquisire, la serie DS4600 è in grado di gestirli tutti. Legge i

codici a barre sugli smartphone, i codici a barre minuscoli sui cartellini dei prezzi dei gioielli o i codici DotCode e DataMatrix attraverso il cellofan, oltre ai codici a barre larghi sulle confezioni. Acquisisce i dati dei documenti di identità e analizza le informazioni delle patenti di guida. E tanto altro ancora.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI

Altezza massima	165 mm
Larghezza massima	67 mm
Peso	162 gr
Profondità massima	98 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	CAVO USB INCLUSO
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Bianco

DECODING

Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	70 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (farmaceutica italiana)

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP52
----	------

CONNELLTIVITÀ

Wireless	No
----------	----

Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB
-----------------------	--