

<p>Lettore codici a barre DATALOGIC POWERSCAN PM9501 2D , SOLO SCANNER ACCESSORI A PAR PM9501-433RB</p>	
Codice	CK169505
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	PM9501-433RB
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.66
Volume (cm ³)	3028.125
<p>La famiglia di lettori di codici a barre PowerScan è la scelta migliore quando si è alla ricerca di un device che sia in grado di resistere agli ambientali industriali più impegnativi. PD9531 è la versione a cavo mentre i modelli cordless sono i PBT9501 e PM9501. Il PowerScan PBT9501 è dotato di tecnologia wireless Bluetooth® mentre il PowerScan PM9501 integra la tecnologia radio narrow band STAR Cordless System di Datalogic. Gli scanner area imager serie PowerScan 9501 hanno un design ergonomico con un peso ben bilanciato e un sistema di puntamento intuitivo, che consente di velocizzare la lettura del codice già al primo passaggio ed evitare i movimenti innaturali del polso da parte dell'operatore. Inoltre, questi nuovi device utilizzano un sistema di illuminazione a luce bianca soft, con conseguente riduzione di quei flash che spesso risultano essere fastidiosi agli occhi degli operatori durante le attività ad alta intensità di scansione. I PowerScan 9501 area imager dispongono inoltre dell'esclusivo sistema 3 Green Lights (3GL) di Datalogic per il feedback di buona lettura. La tecnologia brevettata "Green Spot" direttamente sul codice e i doppi LED Good Read sono visibili da ogni angolazione. Tutti i modelli hanno funzionalità multi-interfaccia: RS-232, Keyboard Wedge, USB e offrono connettività Ethernet opzionale per uso standard o industriale. I PowerScan 9501 area imager sono dotati di nuova tecnologia a "Lenti Liquide" che aumenta la profondità di campo e consente la lettura sia</p>	

di codici a barre standard che di quelli più larghi o ad alta densità. La tecnologia di rilevamento del movimento Motionix di Datalogic permette di passare automaticamente dalla modalità di scansione manuale a quella a presentazione.

COSTRUITO PER DURARE La robustezza della famiglia PowerScan garantisce l'affidabilità delle operazioni nel tempo. Cadute e urti ripetuti e l'utilizzo sia in ambienti interni che all'esterno, nelle condizioni ambientali più difficili, non modificano le prestazioni dello scanner, né compromettono la sua affidabilità.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI

Altezza massima	212 mm
Larghezza massima	110 mm
Peso	400 gr
Profondità massima	74 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	Nessun accessorio incluso
Manuali	-
Software	-
Altro	/ W

CONFORMITÀ

Conformità CEE	Il prodotto soddisfa tutti i criteri di sicurezza ed i criteri di conformità alle leggi per l'uso a cui è destinato. Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni.
----------------	---

HARDWARE

Distanza minima lettura	4 cm
Wireless	Si
Distanza massima lettura	80 cm
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	IMAGER
Schermo LCD	No
Mtbf	0 h
IP	IP65
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Tensione	5 V
GENERALE	
Erogazione Garanzia	PICK AND RETURN
Colore	Nero / Giallo
DECODING	
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Area Imager
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura di Stoccaggio Min	-40 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	-20 °
Temperatura Operativa Max	50 °
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si