

Nas senza hard disk integrato QNAP TS-432PXU-2G	
Codice	CK186712
EAN	4713213518175
Marca	QNAP
Part number	TS-432PXU-2G
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.28
Volume (cm ³)	70048.5
<p>Con le porte di rete 10GbE SFP+ e 2,5GbE, il TS-432PXU offre una banda di rete ad alta velocità per semplificare la collaborazione nel team e l'accesso ai file. Uno slot PCIe Gen 2 x2 consente l'installazione di una scheda di espansione QNAP per aggiungere connettività di rete, funzionalità di cache SSD o connettività wireless. Il TS-432PXU supporta il backup e la sincronizzazione dei file, protezione con snapshot sicura, ed i servizi di backup dell'account enterprise Google G Suite e Microsoft 365®, offrendo allo stesso tempo il recupero immediato quando serve. Associato al supporto per i gateway cloud, la creazione di una soluzione di archiviazione cloud ibrida è ancora più semplice.</p> <p>Due porte di rete 10GbE SFP+ e due 2,5GbE RJ45 per accelerare la condivisione dei file.</p> <p>HBS (Hybrid Backup Sync) può eseguire il backup e sincronizzare i dati su un altro NAS, server e archiviazione cloud per una pianificazione completa di disaster recovery.</p> <p>Boxafe offre un livello aggiuntivo di protezione mediante il backup di e-mail, drive cloud, contatti e calendari di Google G Suite e Microsoft 365®.</p>	

Le snapshot registrano lo stato e i dati di sistema per consentire la protezione dei file e dei dati dall'eliminazione accidentale ed attacchi malware.

Espandere il potenziale applicativo del TS-432PXU installando una scheda PCIe compatibile.

Aumentare la capacità di archiviazione del TS-432PXU con le unità di espansione QNAP TR RAID o TL JBOD.

SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Supporto RAID	Si
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	EXT4 (internal) , EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)
Supporto IP	IPv4/IPv6

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	39,56 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	N/A
Alimentatore ridondato	No

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima	44 mm
Colore Chassis	Grigio
Led	HDD 1-4, Stato, LAN, Espansione dellarchiviazione
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	439 mm
Peso	9530 gr
Profondità massima	499 mm

CONFEZIONE

Cavi Inclusi	Ethernet Cable x 1 Power Cord x 1
--------------	--------------------------------------

Kit e Accessori Vari	Flat head screw x 16 (for 3.5" HDD) Flat head screw x 12 (for 2.5" HDD)
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Software	QTS 4.4.3 (embedded Linux)
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
CONNELLTIVITÀ	
Porta Console	Si
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Numero porte LAN	4
Velocità LAN	10/100/1000/10000 Mb
Conformità LAN	2 Porte 10 Gigabit Ethernet da 10GbE SFP+ 2 Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)
Numero porte USB	4
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	Si
Wireless Security	Si
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SSD
Supporto Enclosures	No
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si

Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si