

<p>nas senza hard disk integrato QNAP  <b>QNAP NAS SMB TS-832PXU-RP-4G</b></p>	
--	--

Codice	CK186713
EAN	4713213518144
Marca	QNAP
Part number	5825677
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	106848

Con le porte di rete 10GbE SFP+ e 2,5GbE, il TS-832PXU-RP offre una banda di rete ad alta velocità per semplificare la collaborazione nel team e l'accesso ai file. Uno slot PCIe Gen 2 x2 consente l'installazione di una scheda di espansione QNAP per aggiungere connettività di rete, funzionalità di cache SSD o connettività wireless. Il TS-832PXU-RP supporta il backup e la sincronizzazione dei file, protezione con snapshot sicura, ed i servizi di backup dell'account enterprise Google G Suite e Microsoft 365®, offrendo allo stesso tempo il recupero immediato quando serve. Associato al supporto per i gateway cloud, la creazione di una nuova soluzione di archiviazione cloud ibrida è ancora più semplice. Il TS-832PXU-RP dispone inoltre di alimentazione ridondante per assicurare operazioni senza interruzioni delle applicazioni importanti.

Due porte di rete 10GbE SFP+ e due 2,5GbE RJ45 per accelerare la condivisione dei file.

HBS (Hybrid Backup Sync) può eseguire il backup e sincronizzare i dati su un altro NAS, server e archiviazione cloud per una pianificazione completa di disaster recovery.

Boxafe offre un livello aggiuntivo di protezione mediante il backup di e-mail, drive cloud, contatti e calendari di Google G Suite e Microsoft 365®.

Le snapshot registrano lo stato e i dati di sistema per consentire la protezione dei file e dei dati dall'eliminazione accidentale ed attacchi malware.

Espandere il potenziale applicativo del TS-832PXU-RP installando una scheda PCIe compatibile.

Aumentare la capacità di archiviazione del TS-832PXU-RP con le unità di espansione QNAP TR RAID o TL JBOD.

## SPECIFICHE

Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Office
Supporto RAID	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6
Tipo File Systems	EXT4 (internal) , EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (External)

## CONNETTIVITÀ

Velocità LAN	10 / 100 / 1000 / 10000 Mb
Numero porte USB	4
Numero porte LAN	4
Connettori porte LAN	Gigabit Ethernet
Conformità LAN	2 Porte 2,5 Gigabit Ethernet 2,5G/1G/100M (supporta anche 10M) 2 Porte 10 Gigabit Ethernet da 10GbE SFP+
Porta Console	No

## ALIMENTAZIONE

Alimentatore ridondato	Si
Power Supply	N/A
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	N/A Hz
Power Supply Potenza Assorbita	69,19 W

<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
Formato Chassis	Rack
Colore Chassis	Grigio
Led	HDD 1-8, Stato, LAN, Espansione dell'archiviazione
Altezza massima	89 mm
Larghezza massima	482 mm
Profondità massima	534 mm
Peso	16870 gr
<b>PROTOCOLLI</b>	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
<b>STORAGE</b>	
Numero Bay Totali	8
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SSD
Supporto Enclosures	No
<b>LIVELLI RAID</b>	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
<b>ESTENSIONI WIRELESS</b>	
Estensioni wireless	No

Wireless Security	No
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE
<b>CONFEZIONE</b>	
Cavi Inclusi	Power Cord x 2 Ethernet Cable x 1
Software	QTS 4.4.3 (embedded Linux)
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)
Kit e Accessori Vari	Flat head screw x 32 (for 3.5" HDD) Flat head screw x 24 (for 2.5" HDD)