


Ast15 col ass stabilo pen68 brush	
Codice	CK187058
EAN	4006381554343
Marca	STABILO
Part number	568/15-32
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.205
Volume (cm ³)	402.375
<p>STABILO Pen 68 brush Il pennarello con punta a pennello Pensato per Tutti coloro che hanno sempre desiderato provare la tecnica brush lettering ma non hanno mai osato farlo. Con STABILO, è ancora più facile! Anche per i principianti! Per artisti, esperti di brush lettering, appassionati di lettering ed amanti di nuove tendenze creative che si dilettono in nuove tecniche di disegno e scrittura. Caratteristiche: La punta flessibile a pennello è l'ideale per disegni e scritte - disponibile in 19 colori brillanti. Diversi tratti con un solo pennarello: è facile variare lo spessore della linea modificando la pressione esercitata della mano. Il pennarello ideale per diverse tecniche di applicazioni di colore: per colorare, evidenziare, sottolineare, sfumare - in altre parole, tutto ciò di cui avete bisogno per imparare nuovi trend creativi. Lo strumento ideale per i principianti che vogliono apprendere rapidamente la tecnica di scrittura brush lettering. Il brush perfetto anche per i professionisti che vogliono creare meravigliosi effetti cromatici grazie alle miscelazione degli inchiostri e tramite la tecnica acquarello. STABILO Pen 68 brush utilizza gli stessi codici colore della famiglia Pen 68 e del fineliner point 88. Qualità tedesca garantita: pennarello made in Germany. Resiste fino a 24 ore senza cappuccio. Sviluppato insieme ad artisti e fan STABILO.</p>	

SPECIFICHE	
Marca	STABILO

SPECIFICHE TECNICHE	
Tipologia	Pennarello
Colore	Assortiti
Unità di vendita	Confezione
Qtà per confezione	15 nr
Qtà per imballo	5 nr
Ideale per	Adulti
Inchiostro	Base acqua
Altre caratteristiche	<p>Prodotto ideale per tutte le tecniche di scrittura, dal brush lettering ai lavoretti fai-da-te.</p> <p>Dimensione tratto: 1.0 - 1.9 mm</p> <p>Con 15 colori: 19, 26, 32, 33, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 54, 55, 58, 89, 95.</p>
DIMENSIONI	
Tratto	1,9 mm