ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Ast25 stabilo pen68 brush ass metal	
Codice	CK187063
EAN	4006381561099
Marca	STABILO
Part number	568/25-32
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.545
Volume (cm³)	1980

STABILO Pen 68 brushIl pennarello con punta a pennelloPensato per Tutti coloro che hanno sempre desiderato provare la tecnica brush lettering ma non hanno mai osato farlo. Con STABILO, è ancora più facile! Anche per i principianti! Per artisti, esperti di brush lettering, appassionati di lettering ed amanti di nuove tendenze creative che si dilettano in nuove tecniche di disegno e scrittura.Caratteristiche: La punta flessibile a pennello è l ideale per disegni e scritture - disponibile in 19 colori brillanti. Diversi tratti con un solo pennarello: è facile variare lo spessore della linea modificando la pressione esercitata della mano. Il pennarello ideale per diverse tecniche di applicazioni di colore: per colorare, evidenziare, sottolineare, sfumare - in altre parole, tutto ciò di cui avete bisogno per imparare nuovi trend creativi. Lo strumento ideale per i principianti che vogliono apprendere rapidamente la tecnica di scrittura brush lettering. Il brush perfetto anche per i professionisti che vogliono creare meravigliosi effetti cromatici grazie alle miscelazione degli inchiostri e tramite la tecnica acquarello. STABILO Pen 68 brush utilizza gli stessi codici colore della famiglia Pen 68 e del fineliner point 88. Qualità tedesca garantita: pennarello made in Germany. Resiste fino a 24 ore senza cappuccio. Sviluppato insieme ad artisti e fan STABILO.

SPECIFICHE	
Marca	STABILO

SPECIFICHE TECNICHE	
Tipologia	Pennarello
Colore	Assortiti
Unità di vendita	Confezione
Qtà per confezione	25 nr
Qtà per imballo	1 nr
Ideale per	Adulti
Inchiostro	Base acqua
Altre caratteristiche	Prodotto ideale per tutte le tecniche di scrittura, dal brush lettering ai lavoretti fai-da-te. Dimensione tratto: 1.0 - 1.9 mm
DIMENSIONI	
Tratto	1,9 mm