

Lettore codici a barre NEWLAND KOI II 2D, PRESENTATION, CAVO USB INCLUSO FR4080-20	
Codice	CK190107
EAN	3000000003169
Marca	NEWLAND
Part number	NLS-FR4080-20
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.44
Volume (cm ³)	1920
<p>Primo scanner con ottica megapixel sul mercato, Koi II legge i codici a barre 1D e 2D, incluso Aztec, con velocità e facilità. Grazie ad un interruttore per passare dalla modalità di lettura su carta a quella da schermo, ricevi ogni volta la migliore scansione ottimizzata. Con la sua facilità d uso in prima linea nei sistemi POS, Koi II offre un illuminazione tenue con un inclinazione di 10 gradi che assicura il comfort dell operatore e del cliente. Prestazioni e comfort superiori rendono FR4080 Koi II ideale per tutti i sistemi POS. Il primo scanner a presentazione con tecnologia megapixelScanner di elevata qualità, FR4080 Koi II legge i codici a barre 1D e 2D, incluso Aztec, con velocità e precisione. È il primo scanner a presentazione sul mercato che dispone di un'ottica megapixel ed è in grado di leggere anche i codici più complessi. È pertanto la soluzione ideale per applicazioni sul punto cassa in ambito retail e nelle farmacie, nel controllo dei biglietti e non solo. Flessibilità senza pariDotato di un interruttore per passare dalla modalità di lettura su carta a quella da schermo, FR4080 Koi II è pronto per qualsiasi codice a barre che gli venga presentato. Questa maggiore flessibilità, non ha impatti sugli ingombri, che restano ridotti. Illuminazione confortevoleCon un angolo di 10° e un'illuminazione tenue, FR4080 Koi II garantisce comfort sia ai clienti che agli operatori. Se rivolto verso l'esterno, l'illuminazione non attirerà attenzione non necessaria. Protezione di grado IP52FR4080 Koi II è protetto da polvere e acqua con un grado</p>	

IP52. Resistenza a cadute da altezze fino a 1,2 metri
FR4080 Koi II resiste a più cadute su cemento da altezze fino a 1,2 metri (sei lati, una caduta per lato)
Sensore a infrarossi Il sensore a infrarossi di **FR4080 Koi II** consente di acquisire rapidamente i codici a barre presentati, aumentando sensibilmente rendimento e produttività.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	NEWLAND
Interfaccia	usb/rs232
Tecnologia	cmos megapixel

DIMENSIONI

Altezza massima	148 mm
Larghezza massima	83 mm
Peso	293 gr
Profondità massima	81 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	CAVO USB INCLUSO
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Presentation
Schermo LCD	No
Colore	Nero

DECODING

Distanza minima lettura	0,5 cm
Distanza massima lettura	19 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	CMOS MEGAPIXEL
Codici Lineari supportati	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP52
----	------

CONNELLTIVITÀ

Tipo Wireless	Infrarossi
Wireless	No
Interfacce supportate	USB/RS232