ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Lettore codici a barre NEWLAND HR1250 1D, KIT CON CAVO USB INCLUSO - BASSO CONSUM HR1250-70	
Codice	CK190110
EAN	
Marca	NEWLAND
Part number	HR1250-70
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.2
Volume (cm³)	1219.75

Newland è fiera di presentare il primo modello della sua linea di prodotti eco-compatibili, indirizzati nel futuro. Il nuovo scanner palmare di codici a barre HR1250-70 incorpora la più recente tecnologia Newland dei chip di decodifica 1D e offre eccellenti prestazioni di scansione dei codici 1D con un consumo d energia straordinariamente ridotto.
HR1250-70 effettua **fino a 300 scansioni al secondo con una capacità di lettura estremamente veloce e precisa**.
Con le sue dimensioni compatte e il suo design solido ed ergonomico, rappresenta una soluzione smart ideale per l uso estensivo in diversi ambienti. HR1250-70 è uno scanner entry-level di qualità, pratico, intuitivo, dalle funzionalità essenziali e dal prezzo fortemente competitivo.

Un design ergonomico
Con un design relativamente compatto (163,0 x 68,4 x 58,5 mm - LxLxA), un peso contenuto (130 g con cavo USB) e una grande robustezza, HR1250-70 è uno scanner fidato e pratico da maneggiare.

Prestazioni di decodifica superiori

Esegue scansioni rapide e precise con puntatore laser integrato e supporta la vasta maggioranza dei codici a barre 1D.

Amico dell ambiente
HR1250-70 Newland funziona solo con corrente da 55 mA ± 5 mA. Aumenta dunque il risparmio energetico, offrendo al tuo business una soluzione eco-compatibile.

Numerosi scenari di utilizzo
Catene di negozi, controlli di inventario, servizi di corriere espresso, gestione del magazzino, tracciabilità degli alimenti, settore sanitario, produzione, lettura di contatori per il consumo di energia elettrica e molto altro.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	NEWLAND
Interfaccia	usb
Tecnologia	ccd

DIMENSIONI	
Altezza massima	58 mm
Larghezza massima	68 mm
Peso	130 gr
Profondità massima	165 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	CAVO USB INCLUSO
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Distanza minima lettura	0,5 cm
Distanza massima lettura	16 cm
Tipologia di codici letti	1D

Velocità di Scansione	300 scan/sec
Tecnologia di lettura	CCD
Codici Lineari supportati	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5,GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP41
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB