



Wifi 6 - 802.11 ax	
Codice	CK192432
EAN	0606449149227
Marca	NETGEAR
Part number	5810499
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.695
Volume (cm³)	3659.25
<ul style="list-style-type: none"> • WIFI PER DISPOSITIVI MULTIPLI: Velocità WiFi 6 AX1800 dual-band con tecnologia MU-MIMO supporta fino a 250 dispositivi • PoE+ o ALIMENTATORE: utilizzo semplificato con PoE+ o tramite alimentatore opzionale PAV12V (venduto separatamente) • MONTAGGIO FLESSIBILE: Installazione semplice e sicuro a muro o tramite supporto, kit incluso nel packaging • TECNOLOGIA OTTIMALE: include load balancing, band steering e roaming assistito • PORTE ETHERNET MULTI-GIG: collegato fino a switch 2.5 per massimizzare la velocità 	



SPECIFICHE	
Velocità	6000 mbps
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	160,9 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Desktop
Larghezza massima	160,9 mm
Peso	412 Gr
Profondità massima	33,25 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Interfaccia di Gestione	Web
Posizionamento	Indoor
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	<p><u>Package Contents</u></p> <ul style="list-style-type: none">• WAX610 Insight Managed Wireless Access Point• Wall/ceiling mount kit
Manuali	Link
Software	no

Kit e Accessori Vari	Montaggio a Muro
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	CE
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	No power supply
Supporto POE 802.3af	Si
PROTOCOLLI	
Supporto IP	IPv4/IPv6
Supporto VLAN	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band Ghz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	6000 Mbps
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi Protected Access (WPA/WPA2/WPA3),802.11i • MAC address filtering with access control • Neighbor AP detection • 802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS,PEAP • Block SSID Broadcast • VLAN Suppor • Guest Network/Captive Porta • Bandwidth management • Link Layer Discovery Protocol • Bandsteering • WiFi Protected Access® (WPA, WPA2, WPA3) • WPA2 Enterprise • Wireless access control to identify authorized wireless network devices • MAC address authentication

SOLUZIONI

Cloud Networking

Si