


Wifi 6 (802.11 ax)	
Codice	CK192433
EAN	0606449152579
Marca	NETGEAR
Part number	WAX610Y-100EUS
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.3
Volume (cm³)	6270
<ul style="list-style-type: none"> • WIFI PER DISPOSITIVI MULTIPLI: Velocità WiFi 6 AX1800 dual-band con tecnologia MU-MIMO supporta fino a 250 dispositivi • PoE+: utilizzo semplificato con PoE+ • TECNOLOGIA OTTIMALE: include load balancing, band steering e roaming assistito • PORTE ETHERNET MULTI-GIG: collegato fino a switch 2.5 per massimizzare la velocità • GESTIONE IN LOCO E DA REMOTO: include un anno di abbonamento al servizio insight per la gestione da remoto della tua rete (nessun software o chiave aggiuntiva) 	

SPECIFICHE	
Marca	NETGEAR
Numero porte LAN	1 n
Posizionamento	indoor / outdoor
Velocità	1800 mbps mbit/s

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	34 mm
Colore Chassis	Bianco
Formato Chassis	Palo/Wall
Larghezza massima	181 mm
Peso	940 Gr
Profondità massima	305 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Interfaccia di Gestione	Web
Posizionamento	Indoor / Outdoor
Cifratura Wireless	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi Protected Access (WPA/WPA2/WPA3),802.11i • MAC address filtering with access control • Neighbor AP detection • 802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS,PEAP • Block SSID Broadcast • VLAN Support • Guest Network/Captive Porta • Bandwidth management • Link Layer Discovery Protocol • Bandsteering • WiFi Protected Access® (WPA, WPA2, WPA3) • WPA2 Enterprise • Wireless access control to identify authorized wireless network devices • MAC address authentication
Unmanaged / Autonomo	Si
Possibilità di essere anche controllato	Si

CONFEZIONE

Cavi Inclusi	<p><u>Package Contents</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • WAX610Y Insight Managed Outdoor Wireless Access Point • Wall/ceiling mount kit • Pole mount kit • Installation guide
Manuali	Link Produttore
Software	Web
Kit e Accessori Vari	Montaggio Muro
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	na Hz
Power Supply Tensione	na V
Power Supply	No power supply
Supporto POE 802.3af	Si
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	10/100/1000 Mbits
Porta Console	No
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
WIRELESS	
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band Ghz
Connettore antenne opzionali	Non presente
Velocità Wireless	1800 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Conformità Wireless	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi Protected Access (WPA/WPA2/WPA3),802.11i • MAC address filtering with access control • Neighbor AP detection • 802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS,PEAP • Block SSID Broadcast • VLAN Suppor

	<ul style="list-style-type: none"> • Guest Network/Captive Porta • Bandwidth management • Link Layer Discovery Protocol • Bandsteering • WiFi Protected Access® (WPA, WPA2, WPA3) • WPA2 Enterprise • Wireless access control to identify authorized wireless network devices • MAC address authentication
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLUZIONI	
------------------	--

Domotica e Smart Home	Si
Cloud Networking	Si
Gaming	No
UCC	Si
Mondo Educational	Si