



Codice	CK192961
EAN	8715946651361
Marca	EPSON
Part number	C11CF39402A0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.3
Volume (cm ³)	65296

LQ-590IIN
 Stampante di rete a 24 aghi e 80 colonne, veloce e altamente affidabile con bassissimi costi di gestione.
 La stampante ad aghi LQ-590IIN è ad alta capacità e progettata per garantire una stampa rapida e affidabile. Acquista il nostro modello più recente di stampante ad aghi, ora dotato della certificazione Energy Star che offre funzionalità di rete integrata con un TCO incredibilmente ridotto.

SPECIFICHE	
Marca	EPSON
Numero di aghi	24 ag
Tecnologia di stampa	a impatto

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	17,7 cm
Larghezza	43,7 cm
Peso	7,2 kg
Profondità	37,5 cm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	0 W
Tensione di alimentazione a 50hz	220-240 V
Tensione di alimentazione a 60hz	220-240 V
Consumo energetico in stand-by	0 W
SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
SISTEMA DI STAMPA	
Vita media testina	0 mln
Tecnologia di stampa	A impatto
Numero di aghi	24 Ag
Vita media nastro	0 Car
Mtbf	0 h
Numero colonne	80
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	55 dB
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	No
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Pcl 3	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No

PostScript livello 3	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
Esc/p	No
Esc/p2	No
MARGINI DI STAMPA	
Prima linea stampabile	0 mm
GESTIONE MEDIA	
Max grammatura carta	0,49 gr/mq
Min grammatura carta	0,07 gr/mq
Numero copie	0
Gestione fogli singoli	Si
Gestione moduli continui	Si
Larghezza minima foglio singolo	0 mm
Larghezza massima foglio singolo	0 mm
Lunghezza minima foglio singolo	0 mm
Lunghezza massima foglio singolo	0 mm
Larghezza minima modulo continuo	0 mm
Larghezza massima modulo continuo	0 mm
Lunghezza minima modulo continuo	0 mm
Lunghezza massima modulo continuo	0 mm
MEMORIA	
Max memoria gestibile	0 kb
Memoria installata	0 kb
Numero slot memoria liberi	0
Numero slot memoria occupati	0
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa max a 10 cpi	550 cps
Velocità di stampa normale a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 10 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 12	0 cps

cpi	
Velocità di stampa max a 12 cpi	0 cps
Velocità di stampa max a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa normale a 15 cpi	0 cps
Velocità di stampa near letter a 15 cpi	0 cps
Passo carattere 10 cpi	No
Passo carattere 12 cpi	No
Passo carattere 15 cpi	No
Passo carattere 17 cpi	No
Passo carattere 20 cpi	No
Numero font	0
Font barcode	0
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	No
Dimensione	0 "
CONNETTIVITÀ	
porta Parallela (LPT)	No
Protocolli wireless supportati	non supportati
Scheda di rete	Si
Wireless lan	No
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100Base-TX
Porta seriale	No
Altre specifiche	
Porta usb	USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Parallela, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa orizzontale	0 dpi
Risoluzione stampa verticale	0 dpi
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cd software	No

Cavo di alimentazione	No
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No
Nastri	0
ALIMENTAZIONE CARTA	
Trattore a spinta posteriore	No
Trattore a spinta dal basso	No
Trattore a tiro	No
Parcheggio modulo continuo	No
Inseritore automatico fogli singoli	No
Strappo manuale	No
Porta rotolo carta	Non presente
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile consigliato	C13S015337