



Codice	CK192994
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS4608-SR7U2100
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.315
Volume (cm ³)	1248

Riducete le code e offrite un'esperienza in-store che invogli i clienti a ritornare più volte. Ricco di funzioni, lo scanner serie DS4600 per il retail consente la scansione di articoli di tutte le dimensioni, la lettura di codici a barre in praticamente qualsiasi condizione e la gestione di ogni tipo di transazioni. Articoli ingombranti in un carrello, la patente di guida di un cliente al banco dei resi, un buono sconto elettronico alla cassa, i minuscoli codici a barre del reparto gioielleria, i dati di un documento di viaggio: lo scanner serie DS4600 li legge tutti, rivelandosi vantaggioso per tutto il punto vendita.?

ACQUISIZIONE DI CODICI A BARRE FINO A DISTANZE DI OLTRE 70 CM

Gli articoli pesanti e ingombranti non rallenteranno le code alle vostre casse. Un raggio di scansione di oltre 70 cm sui codici UPC al top del settore e un mirino di puntamento luminoso facilitano la lettura dei codici degli articoli nel carrello del cliente senza muoversi dalla postazione di cassa.

UN SOLO SCANNER PER TUTTO IL NEGOZIO

Quali che siano i tipi di dati che dovete acquisire, la serie DS4600 è in grado di gestirli tutti. Legge i codici a barre sugli smartphone, i codici a barre minuscoli sui cartellini dei prezzi dei gioielli o i codici DotCode e DataMatrix attraverso il cellofan, oltre ai codici a barre larghi sulle confezioni. Acquisisce i dati dei documenti di identità e analizza le informazioni delle patenti di guida. E tanto altro ancora.

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d/2d/acquisizione immagine
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI	
Altezza massima	0 mm
Larghezza massima	0 mm
Peso	0 gr
Profondità massima	0 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	CAVO USB INCLUSO
Stand	No
HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No
GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	

Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	100 cm
Tipologia di codici letti	1D/2D/Acquisizione Immagine
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (farmaceutica italiana)
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP52
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB