

<b>Lettore codici a barre ZEBRA</b> <b>DS4608-SR 2D KIT CON CAVO USB</b> <b>DS4608-SR7U2100</b>	
Codice	CK192994
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS4608-SR7U2100
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.335
Volume (cm <sup>3</sup> )	1728
<p>Riducete le code e offrite un'esperienza in-store che invogli i clienti a ritornare più volte. Ricco di funzioni, lo scanner serie DS4600 per il retail consente la scansione di articoli di tutte le dimensioni, la lettura di codici a barre in praticamente qualsiasi condizione e la gestione di ogni tipo di transazioni. Articoli ingombranti in un carrello, la patente di guida di un cliente al banco dei resi, un buono sconto elettronico alla cassa, i minuscoli codici a barre del reparto gioielleria, i dati di un documento di viaggio: lo scanner serie DS4600 li legge tutti, rivelandosi vantaggioso per tutto il punto vendita.?</p>	
<b>ACQUISIZIONE DI CODICI A BARRE FINO A DISTANZE DI OLTRE 70 CM</b>	
<p>Gli articoli pesanti e ingombranti non rallenteranno le code alle vostre casse. Un raggio di scansione di oltre 70 cm sui codici UPC al top del settore e un mirino di puntamento luminoso facilitano la lettura dei codici degli articoli nel carrello del cliente senza muoversi dalla postazione di cassa.</p>	
<b>UN SOLO SCANNER PER TUTTO IL NEGOZIO</b>	

Quali che siano i tipi di dati che dovete acquisire, la serie DS4600 è in grado di gestirli tutti. Legge i codici a barre sugli smartphone, i codici a barre minuscoli sui cartellini dei prezzi dei gioielli o i codici DotCode e DataMatrix attraverso il cellofan, oltre ai codici a barre larghi sulle confezioni. Acquisisce i dati dei documenti di identità e analizza le informazioni delle patenti di guida. E tanto altro ancora.

#### SPECIFICHE

Compatibilità	1d/2d/acquisizione immagine
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

#### DIMENSIONI

Altezza massima	0 mm
Larghezza massima	0 mm
Peso	0 gr
Profondità massima	0 mm

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	CAVO USB INCLUSO
Stand	No

#### HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

#### GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

#### DECODING

Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	100 cm
Tipologia di codici letti	1D/2D/Acquisizione Immagine
Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (farmaceutica italiana)
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	
IP	IP52
<b>CONNELLITIVITÀ</b>	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB