

<p>Lettores codici a barre DATALOGIC HERON HD3130 1D,KIT CON STAND INCLUSO HD3130-BK</p>	
---	--

Codice	CK193106
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	HD3130-BK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.58
Volume (cm ³)	4180

Nuovo scanner di codici a barre Linear Imager Heron HD3100: eleganza, design innovativo e alta tecnologia firmata Datalogic

Lo scanner bar code Heron HD3100, dotato di tecnologia linear imager, è il nuovo device di Datalogic realizzato principalmente per l'utilizzo in ambito retail, grazie al suo design ricercato, elegante ed innovativo e alle sue numerose caratteristiche distintive.

Sulla scia del successo mondiale del suo predecessore, il nuovo scanner imager Heron HD3100 si presenta con migliori capacità di lettura e nuove caratteristiche, in grado di portare ad un livello superiore le operazioni di checkout in cassa.

Molteplici sono le opportunità di personalizzazione del nuovo Heron HD3100, che permettono di rafforzare la brand experience e la fedeltà del cliente verso l'insegna:

- Possibilità di scelta del top
 - cover tra design in stile 'Carbon Look' o 'Silver'
- Personalizzazione della cover
 - con grafiche e logo aziendali, con scelta del colore della luce per il feedback visivo di buona lettura
- Configurazione

dell'altoparlante polifonico, in modo che possa includere jingle o musiche particolari, per il feedback sonoro di buona lettura

SPECIFICHE

Compatibilità	1d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	emulazione tastiera / rs232 / usb
Tecnologia	linear imager

HARDWARE

Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	Laser
Schermo LCD	No
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB
Distanza minima lettura	2 cm
Distanza massima lettura	60 cm
Mtbf	0 h
IP	IP40

DECODING

Funzione lettura codici a barre	Si
Tecnologia di lettura	Linear Imager
Tipologia di codici letti	1D / Codici lineari / Codici postali / Codici stacked
Codici Lineari supportati	tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 Databar, China Post, GS1 Data Bar Expanded Stacked, GS1 Data Bar Stacked, GS1 Data Bar Stacked Omnidirezionali

ALIMENTAZIONE

Power Supply Tensione	5 V
-----------------------	-----

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di Stoccaggio Min	-20 °
Temperatura di Stoccaggio Max	70 °
Temperatura Operativa Min	0 °
Temperatura Operativa Max	50 °

CONFORMITÀ

Conformità CEE	il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato, conforme a RoHS Cina, conforme a RoHS EU, IEC 62471 Exempt Class
GENERALE	
Colore	Nero
Erogazione Garanzia	on-center
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavi	stand incluso nella confezione, cavo usb da acquistare separatamente
Manuali	manuale d'uso scaricabile gratuitamente
Software	il programma di configurazione Datalogic Aladdin è scaricabile gratuitamente
Altro	Stand w
DIMENSIONI	
Altezza massima	153 mm
Larghezza massima	152 mm
Peso	150 gr
Profondità massima	68 mm