

Omniaccess stellar ap1201h dualradio 2x2 2 int ant	
Codice	CK193232
EAN	
Marca	ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
Part number	OAW-AP1201H-RW
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.41
Volume (cm ³)	1138.5
<p>Multifunctional Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1201H access point Per applicazioni in camera, ad es. in hotel, aule, dormitori, cliniche, uffici remoti / domestici e altro ancora. Supports 802.11ac Wave 2 and Multi-User-MIMO (MU-MIMO) Power supply via Power over Ethernet (IEEE 802.3at/802.3af)</p>	

SPECIFICHE	
Marca	Alcatel-Lucent Enterprise

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Posizionamento	Indoor
Possibilità di essere anche controllato	Si
Unmanaged / Autonomo	Si
Cifratura Wireless	<p>DHCP/DNS/NAT Wireless MESH P2P/P2MP Wireless Bridge</p> <p>AP type: Indoor, dual radio, 5 GHz 802.11ac 2x2:2 MU-MIMO, and 2.4 GHz 802.11n 2x2:2 MIMO 5 GHz: Two spatial stream multi user MU-MIMO for up to 867 Mb/s wireless data rate, simultaneous data transmission for up to 2 devices 2.4 GHz: Two spatial stream single user (SU) MIMO for up to 300 Mb/s wireless data rate to individual 2x2 HT40 client devices Supported frequency bands (country- specific restrictions apply): <ul style="list-style-type: none"> – 2.400 to 2.4835 GHz – 5.150 to 5.250 GHz – 5.250 to 5.350 GHz – 5.470 to 5.725 GHz – 5.725 to 5.850 GHz Available channels: Dependent on configured regulatory domain DFA (dynamic frequency adjustment) optimizes available channels and provides proper transmission power Short guard interval for 20 MHz, 40 MHz and 80 MHz channels Transmit beam forming (TxBF) for increased signal reliability and range 802.11n/ac packet aggregation: Aggregated Mac Protocol Data Unit (A-MPDU), Aggregated Mac Service Data Unit (A-MSDU) Supported data rates (Mb/s): <ul style="list-style-type: none"> – 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 – 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 – 802.11n: 6.5 to 300 (MCS0 to MCS15) – 802.11ac: 6.5 to 867 (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 2 for VHT20/40/80) </p>
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop

Colore Chassis	Bianco
Altezza massima	34,45 mm
Larghezza massima	95 mm
Profondità massima	161,5 mm
Peso	239 Gr
ALIMENTAZIONE	
Power Supply	AC/DC
Supporto POE 802.3af	Si
Power Supply Tensione	220 V
Power Supply Frequenza	60 Hz
WIRELESS	
Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band Ghz
Velocità Wireless	4804 Mbps Mbps
Wireless Security	Si
Connettore antenne opzionali	N
Conformità Wireless	<p>AP1201H: Built-in 2x2:2 @ 2.4 GHz, 2x2:2 @ 5 GHz → Two integrated dual-band omnidirectional antennas for 2x2 MIMO with maximum antenna gain of 4 dBi in 2.4 GHz and 6.3dBi in 5 GHz.</p>
Antenna inclusa	Si
CONNETTIVITÀ	
Numero porte LAN	2 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
Conformità LAN	<p>IEEE standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 IEEE 802.11e WMM IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11e QoS IEEE 802.1Q (VLAN tagging) 802.11k Radio Resource Management 802.11v BSS Transition Management 802.11r Fast Roaming</p>

Porta Console	No
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	<p>Security</p> <p>802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, AES 128-256 bits</p> <p>802.1X</p> <p>Dynamic WEP, Advanced Encryption Standard (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)</p> <p>Firewall: ACL, wIPS/wIDS</p> <p>Portal page authentication</p> <p>IEEE standard</p> <p>IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2</p> <p>IEEE 802.11e WMM</p> <p>IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11e QoS</p> <p>IEEE 802.1Q (VLAN tagging)</p> <p>802.11k Radio Resource Management</p> <p>802.11v BSS Transition Management</p> <p>802.11r Fast Roaming</p> <p>Regulatory & certification</p> <p>CB Scheme Safety, cTUVus</p> <p>Wi-Fi Alliance (WFA) certified</p> <p>802.11a/b/g/n/ac</p> <p>FCC</p> <p>CE marked</p> <p>RoHS, REACH, WEEE</p> <p>UL2043 plenum rating</p> <p>EMI and susceptibility (Class B)</p> <p>Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi 5, Enhanced Open, Passpoint®</p>
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	<p>Mounting</p> <p>The AP ships with a mounting plate to attach the AP to a single-gang wallbox (most international variations covered)</p>
Software	no
Kit e Accessori Vari	Optional mount kit for desk mount. cod. OAW-AP-MNT-DSK OmniAccess desk

	mounting kit, for AP1201H. Optional for customer ordering.
--	--