ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| Gruppo di continuità APC SRV10KRIRK | |
|---|---|
| Codice | CK193343 |
| EAN | 0731304346197 |
| Marca | APC |
| Part number | SRV10KRIRK |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 84.635 |
| Volume (cm³) | 22341.33378 |

APC Easy UPS SRV 10000 VA, montaggio in rack, 230 V, con kit guide, pacco batterie esternoHigh quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditionsInclude: Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, guide di montaggio a rack, Guide di supporto montaggio in rack, cavo USB, manuale utente

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Formato | rack |
| Potenza | 10.000 watt |
| Marca | APC |

| | |
|---|---|
| Tecnologia | online (vfi) |

| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
|---|---|
| Potenza assorbita in esercizio | 10000 W |
| Tipo pannello di controllo LCD | Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi. |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Dimensione | 19 '' |
| **INFORMAZIONI AMBIENTALI** | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0-40 °C |
| Intervallo umidità di funzionamento | 0-95 % |
| Rumorosità | 58 dB |
| **CONNETTIVITÀ** | |
| Seriale Rs-232 C | Si |
| Scheda di rete | No |
| Usb | Si |
| **INCLUSO NELLA CONFEZIONE** | |
| Software incluso | Si |
| Cavo Alimentazione | Si |
| Cavo rete | No |
| Altro | Cavo RS-232 di segnalazione UPS base, CD con software, guide di montaggio a rack, Guide di supporto montaggio in rack, cavo USB, manuale utente |
| **CERTIFICAZIONI** | |
| Certificazione C-tick | No |
| Certificazione CE | Si |
| Certificazione GOST | No |
| Certificazione VDE | No |
| Altre certificazioni | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| Altezza | 17,3 cm |
| Larghezza | 43,8 cm |
| Peso | 68 kg |
| Profondità | 61,5 cm |
| **USCITA** | |

| | |
|---|---|
| Potenza erogata Watt | 10000 WATT |
| Potenza Erogata Va | 10000 Va |
| Tensione in uscita 220V | Si |
| Tensione in uscita 230V | No |
| Tensione in uscita 240V | Si |
| Frequenza d'uscita Minima | 50 Hz |
| Frequenza d'uscita Massima | 60 Hz |
| Distorsione tensione di uscita (meno del) | 5 % |
| Tipo di forma d'onda | Sinusoidale |
| Efficienza a pieno carico | 94 % |
| Valutazione efficienza energetica | 600 Joules |
| Tempo d'intervento | 12 ms |
| Spine elettriche  connettibili | 0 |
| Tipologie spine | Hard Wire 3-wire |
| Numero spine telefoniche agganciabili | 0 |
| Bypass | Statico gestito Elettronicamente e Manuale |
| **INGRESSO** | |
| Tensione in entrata 220V | Si |
| Tensione in entrata 230V | No |
| Tensione in entrata 240V | Si |
| Campo tensione in ingresso minima | 160 V |
| Campo tensione in ingresso massima | 280 V |
| Numero Connettori in ingresso | 0 |
| Tipologia connettori in ingresso | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
| Altre caratteristiche Ingresso | Frequenza ingresso 40 - 70 Hz |
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | |
| Colore | Nero |
| Formato | Rack |
| Destinazione d'uso | Protezione Pc |

| | |
|---|---|
| Tecnologia | On Line Doppia Conversione VFI-SS-112 |
| Protezione circuito | On Line Doppia Conversione |
| Pannello di controllo | LED |
| Allarme | Led e sonoro |
| AVR | No |
| **BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO** | |
| Numero batterie incluse | 0 |
| Tecnologia | VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) |
| Tensione nominale | 12 V |
| Capacità | 1599 Ah |
| Tempo di ricarica tipico | 3 Ore |
| Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 2,5 Min |
| Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 9 Min |
| **SOLUZIONI** | |
| Scuola Digitale | Generico |