

<b>Gruppo di continuità APC APC Products SRV2KI</b>	
Codice	CK193344
EAN	0731304339243
Marca	APC
Part number	4977104
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	19
Volume (cm <sup>3</sup> )	43274.5
<p>APC Easy UPS SRV 2000VA 230VUPS online di alta qualità a doppia conversione progettati per le esigenze essenziali di protezione dell'alimentazione anche nelle condizioni di alimentazione più instabili Include: cavo RS-232 di segnalazione UPS di base, CD con software, cavo USB, manuale utente</p>	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	1.600 watt
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	20 W
Tensione di alimentazione	220 V
Dimensione	0 "
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	50 dB
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	No
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	23,8 cm
Larghezza	14,5 cm
Peso	16,8 kg
Profondità	40 cm
<b>USCITA</b>	
Potenza erogata Watt	1600 WATT
Potenza Erogata Va	2000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	No
Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	0 %
Tipo di forma d'onda	SENOIDAL

Efficienza a pieno carico	60 %
Valutazione efficienza energetica	0 Joules
Tempo d'intervento	10 ms
Spine elettriche connettabili	4
Tipologie spine	IEC 320
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	Integrato
<b>INGRESSO</b>	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	160 V
Campo tensione in ingresso massima	280 V
Numero Connettori in ingresso	1
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione Pc
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	AVR
Tonalità colore	Scuro
AVR	No
<b>BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Numero batterie incluse	1
Tecnologia	Ermetiche al piombo
Tensione nominale	12 V
Capacità	304 Ah
Tempo di ricarica tipico	4 Ore
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	4 Min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	12 Min
<b>SOLUZIONI</b>	

