ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

27 ips usb-c docking station 2k	
Codice	CK193754
EAN	8712581764357
Marca	PHILIPS
Part number	276B1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.355
Volume (cm³)	65189

Collegamenti più semplici con docking USB-C

Il monitor Philips USB-C evita l'ingombro dei cavi. Visualizza le immagini in QHD e ricarica contemporaneamente un laptop, tutto con un unico cavo USB-C. Dotato d funzioni come il collegamento a margherita per la configurazione con display multipli e di certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Connessione USB-C a cavo singolo
Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor
Visualizza immagini QHD CrystalClear da 2560 x 1440 pixel
Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata
Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati

Progettato per il tuo lavoro
Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta
SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Progettato per essere sostenibile
PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici
LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	• Monitor con supporto; Cavi: : Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-C a C/A Y, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m²

Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	No
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	6
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
DIMENSIONI	
Altezza	53,7 cm
Larghezza	61,3 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	7,12 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)

SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No