

| | |
|--|--|
| <p>27 ips 4k usb-c docking ergon</p> |  |
| Codice | CK193757 |
| EAN | 8712581764371 |
| Marca | PHILIPS |
| Part number | 279P1 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 9.62 |
| Volume (cm ³) | 65988 |
| | |
| <p>Esegui al meglio ogni attività con una visione nitida</p> | |
| <p>Il monitor Philips Brilliance USB-C evita l'ingombro dei cavi.</p> | |
| <p>Visualizza le immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD e ricarica il tuo laptop, il tutto con un singolo cavo USB-C.</p> | |
| <p>La base SmartErgo, le immagini prive di sfarfallio e la modalità LowBlue sono ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.</p> | |
| <p>Connessione USB-C a cavo singolo</p> | |
| <p>Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor</p> | |
| <p>Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata</p> | |
| <p>Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati</p> | |
| <p>Progettato per il tuo lavoro</p> | |
| <p>Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)</p> | |
| <p>Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi</p> | |

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
 LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
 Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta
 SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

Design sostenibile ed ecocompatibile

Il sensore a scomparsa PowerSensor consente di ridurre il costo dell'energia fino all'80%
 LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | PHILIPS |
| Dimensione Schermo | 27" |

Generale

| | |
|----------------------------|--|
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Monitor con supporto. Cavi: Cavo HDMI, cavo DP, cavo USB-C/A Y, cavo di alimentazione Documentazione dell'utente |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 35 ° |
| Alimentatore | Interno |
| Regolazione altezza max | 150 mm |
| Webcam Integrata | No |
| Funzione Pivot | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Piano girevole | Si |
| Wi-Fi | No |

SCHERMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollicaggio) | 27 " |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Frequenza massima | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità | 350 cd/m ² |

| | |
|--|---------------------|
| Dot pitch | 0,15 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Contrasto dinamico | 50000000 :1 |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| Antiriflesso | Si |
| HDR | Si |
| Risoluzione video | 4K o Ultra HD (UHD) |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 3 W |
| CONNESIONI | |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Si |
| Nr. porte USB | 6 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita | 0,3 W |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 53,7 cm |
| Larghezza | 61,3 cm |
| Profondità | 20,5 cm |
| Peso | 7,38 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display) | MIS-D (100x100mm) |

| | |
|---------------------|----|
| Mounting Interface) | |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | Si |
| Medicale | No |